

单链刮板输送机 双链刮板输送机

产品名称	单链刮板输送机 双链刮板输送机
公司名称	新泰市天龙机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市新安路53号
联系电话	86-05386320171 18660895660

产品详情

单链刮板输送机 双链刮板输送机 输送机最新报价 输送机型号 山东刮板机 新泰天龙刮板机
我厂生产的天龙牌sgb-420/30t刮板输送机，系煤层工作面运输设备，严格按照煤炭行业标准《刮板输送机通用技术条件》mt/t105-93及相关标准组织实施生产。该产品体积小，重量轻，使用维护简单，安全可靠。

输送量(t/h) 80

设计长度(m) 100

链速(m/s) 0.88

电机 电机型号 jdsb-30

额定功率(kw) 30

额定电压(v) 380/660

转速(r/min) 1470

中部槽 尺寸(长×宽×高)mm 1200×420×150 水平弯曲(°) 3

垂直弯度(°) 3

每节质量(kg) 75.65

刮板链 圆环链规格mm 14×50b

圆环链条数 2

刮板链中心距mm 315

刮板输送设备特点1、该设备常用于水平输送颗粒和粉状物料，亦能在150角范围内作倾斜输送。因此，在单点进出料基础上，也可多点进料，多点出料，对输送有毒、易爆、高温和易飞扬的物料，改善工人操作条件和减少环境污染等方面有突出的特点。2、该机具有整机寿命高、运行平稳、结构尺寸小、输送量大、能耗低、物料破损率低等特点

刮板输送设备工作原理

在封闭的机壳内借运动着的链条刮板与煤的摩擦将煤连续输出链条刮板在运行时埋于被输送的煤中固接在牵引链上的刮板在封闭的料槽中输送散状物料的输送机。这种输送机的牵引链和刮板都埋入物料中，刮板只占料槽的一部分断面，物料占料槽的大部分断面。它能水平、倾斜或垂直输送物料。水平输送时，所用刮板为平条形，利用埋入散料的链条和刮板对散料层的切割力大于槽壁对散料阻力的原理，使散料随刮板一起向前移动，此时移动的料层高度与槽宽之比在一定的比值范围之内，物料流是稳定的。需要进行垂直输送的刮板输送机。

山东刮板输送机 新泰刮板输送机 新泰天龙刮板输送机 刮板输送机参数 最新关机报价

诚实守信和谐共赢。欢迎广大顾客莅临新泰天龙机械公司指导考察及采购。