

# 橡胶接头补偿器

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 橡胶接头补偿器                     |
| 公司名称 | 河南力威实业有限公司                  |
| 价格   | 450.00/件                    |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 河南郑州上街                      |
| 联系电话 | 86-037168938895 18537107235 |

## 产品详情

### 橡胶补偿器

橡胶补偿器www.hnlwsy.com按照材质可分为金属补偿器和非金属织物补偿器。非金属织物补偿器采用耐腐蚀橡胶，根据橡胶种类不同可以起到耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各种效果。但是非金属补偿器耐压程度低，金属补偿器则耐压性能好。为了达到防腐效果，可以内衬防腐材料，像聚四氟乙烯、橡胶、塑料等。

河南力威实业有限公司生产的防腐补偿器，采用一次液压成型和机械成型技术，并辅助以计算机优化设计、制造，具有尺寸准确、产品结构紧凑、表面整洁无创伤、补偿量大、耐腐蚀、无泄漏、寿命长、便于安装、产品质量可靠等优点。同时也可根据用户工作环境、条件以及疲劳破坏次数，为用户研制其它类型和用途的波纹补偿器。此类产品广泛应用于钢铁、石油、化工、冶金、电力、给排水、建筑等行业。

橡胶补偿器也称可曲挠橡胶接头、减振器、管道减震器、避震喉、软接头等，一般是由两端带橡胶凸缘的光滑波形补偿元件与金属法兰组成。金属法兰常采用松套结构。波形补偿元件表面为橡胶，内层为数层强力纤维或钢带（丝）等加强夹层一直延伸到两端的橡胶凸缘，凸缘内有硬钢丝骨架。该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。