

不锈钢柔性防水套管

产品名称	不锈钢柔性防水套管
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

产品详情

不锈钢柔性防水套管

产品详细介绍：

不锈钢柔性防水套管www.hnlwisy.com适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物，一般是根据建筑科学研究院研制设计的02s404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁，如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁，而且必须将套管一次凝固于墙内；柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。

不锈钢柔性防水套管在做水池的时候做为管道通向水池的通道。因为普通的套管很难密封，从套管与管道之间会有漏水、套管与墙壁之间也易漏水。只用防水套管解决了套管与墙壁之间的漏水，还不能解决套管与管道之间的密封，柔性防水套管正好可以解决这两种问题。

河南力威实业有限公司生产的套管可分为：普通套管 - - 比要用的管道粗2-4厘米，固定在墙或板内，管道从中通过。柔性套管 - - 就是在套管与管道之间用柔性材封堵起到密封效果。刚性套管 - - 就是套管与管道间用刚性材料封堵达到密封效果。防水套管 - - 就是套管所使用的环境是防止液体漏出或漏入的地方（比如水池、化粪池、地下室等），就是在套管外壁增加不少于1圈的防水翼，这样套管浇筑在墙体内时就成为一个整体，不会因胀缩因数而出现裂纹而渗漏。

我们公司可以按照国标或非标生产各种型号的防水套管。国标型防水套管完全按照建设部相关的02s404或02s312标准图集选材和生产，对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下，选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求，严格来说，这些是不合格的产品，当然，一定程度内的放宽标准不至于影响使用。

力威实业生产的柔性防水套管的规格在dn50mm到dn3200mm之间。柔性填充材料为沥清、麻丝、聚苯乙烯板、聚氯乙烯泡沫塑料板。密封膏：聚硫密封膏，聚胺脂密封膏。

河南力威实业有限公司网 址: <http://www.liweigroup.com>