

波纹管产品介绍

产品名称	波纹管产品介绍
公司名称	河南力威实业有限公司
价格	450.00/件
规格参数	
公司地址	河南郑州上街
联系电话	86-037168938895 18537107235

产品详情

波纹管产品详细介绍：

波纹金属管是现代工业管路中一种高品质的柔性连接管。主要由金属波纹管、金属网体和各类不同形式的接头组成。它的内管是螺旋形波纹或环形波纹的薄壁不锈钢波纹管，波纹管的外层网套的由不锈钢丝或不锈钢钢带按一定参数编织而成。软管两端的接头是根据用户管道或设备的接头形式配制的。

波纹管轮廓的弹性决定了软管的柔软性和抗疲劳性，易吸收各种运动变形和循环载荷，尤其能够满足系统较大位移的补偿。

波纹金属软管www.hnlw.com具有良好的柔软性、抗疲劳性、耐高低温、耐腐蚀性等诸多优特点，它相对其它类型的软管（橡胶软管、塑料软管）的寿命要高得多，随着现代工业的发展，疲劳寿命长、耐高低温、耐高压、耐腐蚀的波纹金属软管广泛用于航空、航天、造船、纺织、冶金、食品机械、石油化工、环保设备、城市热网工程等工业领域。

主要适用于以下行业：1.波纹管安装于给排水专业管道，波纹管起到热胀冷缩，保护管路的作用。
2.液压系统管道安装中需要使用波纹管，不锈钢波纹管耐腐蚀，并保护液压系统安全。
3.不锈钢波纹管适用于城市供热管道，以及供热的各种管网。波纹管能承受管道轴向往复运动。
4.不锈钢波纹管应用于化工安装管道工程，起到冷热应变补偿作用，即波纹管补偿器。5.本公司的(波纹管)不锈钢波纹管更多的应用于石油、化工、冶炼、船舶、发电厂等建设，以及管道安装中。

波纹管通径范围：dn4-800mm 工作压力：pn0.6-32mpa 温度范围：-196 ~ 600 供货长度：任选
执行标准：gb/t14525-93或《美国膨胀节制造协会标准》ejma-98标准。焊接按照gb/3323-91及jb741-80《钢制焊接压力容器技术条件》标准设计与制造。验收按照gb/t12777-99《波纹管膨胀节通用技术条件》标准。可以按要求制造真空波纹管，制造0.6mpa,1mpa,1.6mpa以及更高压力要求波纹管。

河南力威实业有限公司网 址: <http://www.liweigroup.com>