

合肥珍珠棉 epe珍珠棉 鑫龙彩印包装

产品名称	合肥珍珠棉 epe珍珠棉 鑫龙彩印包装
公司名称	芜湖市鑫龙彩印包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市鸠江经济开发区南阳路
联系电话	18226728789

产品详情

珍珠棉的应用领域将不断扩大

珍珠棉是近几年市场上出现的新型、保暖型填充材料。广泛用于服装、床上用品及玩具中，使用三维中空含硅的涤纶纤维，经过设备加工，使其生产出如“珍珠”一样的形状，由此得名“珍珠棉”。珍珠棉厂家在农业、副业产品包装这两个领域的用材方面有更多的用武之地。EPE珍珠棉片材可以配合珍珠棉复膜机、复合机进行深层次地加工。镀铝膜、涂塑纸、涂塑布等，经覆膜后的EPE片板，不但能提高机械强度，而且可以提高原本就有的各种性能，同时还能加强附印刷的各种图案、文字以及扩大产品宣传力度。复合后的片材，都广泛应用到箱内衬、救生衣、防潮帐篷等的内衬垫料中去，随着经济效益可翻倍增长。

EPE珍珠棉的性质因品种而异

EPE和各种织物的粘合制品是各种车辆和居室的良好内装修材料。EPE和铝箔或镀铝薄膜的复合制品具有优异的反红外线紫外线能力，是一些化工设备冷藏库和野营器材汽车遮阳的代用品EPE珍珠棉聚乙烯特性：聚乙烯无臭，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的，耐热老化性差。EPE珍珠棉的性质因品种而异，主要取决于分子结构和密度。化学名称：聚乙烯英文名称：Polyethylene(简称PE)比重：0.94-0.96克/立方厘米成型收缩率：1.5-3.6%成型温度：140-220特点：耐腐蚀性，电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良，epe珍珠棉，可以氯化，化学交联、辐照交联改性，可用玻璃纤维增强。

低压聚乙烯的熔点，刚性，硬度和强度较高，吸水性小，有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性，伸长率，冲击强度和渗透性较好;高分子量聚乙烯冲击强度高，耐疲劳，耐磨。 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;高分子量聚乙烯适于制作减震，耐磨及传动零件。

珍珠棉是以高压低密度聚乙烯（LDPE）为主要原料通过挤压生成的高泡沫聚乙烯制品几乎没有吸水吸湿性，能防油、防潮，还能抵御许多化合物的侵蚀，对机械油、润滑脂等具有耐久性质量轻，珍珠棉批发，缓冲性能好，各项指标均非常适合于作为包装材料使用。目前重庆珍珠棉厂家设计的珍珠棉在作为缓冲材料时，主要有两种生产工艺。经济实惠的珍珠棉的伸缩结构可节省仓储和物流空间，合肥珍珠棉，提高空间利用率，降低产品的综合成本。珍珠棉的伸缩结构大体分为两类，一类在拉伸后撤去外力会自动弹回缩，可适用于多种尺寸规格，同时包装物料单一，不需要分类，或者分类较少，可减少打包时间，大大提高包装效率。另一类在拉伸之后，在特定结构支撑作用下，珍珠棉生产厂家，会保持拉伸状态，当施加足够的外力伸缩后又恢复原状，在设计过程中，需要将几何尺寸计算与打样来确定且身长度，这种结构还可用来作为托盘上或是纸箱内的缓冲地垫，节省空间和材料，这些伸缩结构，外形美观，使用操作便捷。

合肥珍珠棉-epe珍珠棉-鑫龙彩印包装(推荐商家)由芜湖市鑫龙彩印包装有限公司提供。芜湖市鑫龙彩印包装有限公司是一家从事“ 纸箱,包装纸箱,epe,其他印刷品印刷 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 鑫龙彩印包装 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使鑫龙彩印包装在纸类印刷中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！