

高水基纤维盘根耐磨损，含油白高水基盘根，苕麻填料

产品名称	高水基纤维盘根耐磨损，含油白高水基盘根，苕麻填料
公司名称	廊坊通宁节能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:通宁 材质:高水基纤维 河北:廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郝家屯村
联系电话	18230346131 18230346131

产品详情

套层编织是用8、12、16、24、36、48、60等个锭子在二轨道上编织，根据盘根规格决定套层，一般编织1~4层，中间没有绒芯，套层填料致密性好，密封性强，但由于是套层，层间没有纤维相连容易脱层，故多用于静密封或低速设备。性能介绍 务范围SERVICE LIMITS 项目 ITEM 旋转泵Rotating 往复泵Reciprocating 静密封 Static工作压力PressurePsi bar Kg/cm² 15 15 20

高水基盘根由高质量苕麻纤维，内、外涂石墨，且充分浸润特殊的润滑油方形编织而成。突出的优点是磨擦系数极低，不磨轴，防腐蚀。可应用于船舶行业、冷水处理、海水及冷油上；低压阀门，旋转设备，及往复泵液压榨机，轮船螺旋桨等设备。推荐使用在一般的动密封，低压阀门，旋转设备，及往复泵上。温度 140 PH值：2-12 线速度：10m/s 鼓风机 15bar 搅拌机：15bar 阀：20bar 适用于各种水质、海水、咸水、油类、脂类、弱酸、弱碱等介质，尤其能耐研磨。