

三旺通信8口低功耗工业以太网交换机

产品名称	三旺通信8口低功耗工业以太网交换机
公司名称	深圳市三旺通信技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区西丽街道百旺信高科技工业园1区3栋
联系电话	18923890136

产品详情

三旺通信8口低功耗工业以太网交换机

简介

ies308是一款非网管型工业以太网交换机

(<http://www.3onedata.com.cn/product/industrial-ethernet-switches.html>)，支持8个10/100m以太网接口(rj45)，冗余的双dc电源(12~36v)提高了电源输入的可靠性，保护工业自动化系统的正常运转。设备告警输出信号支持电源、端口链路告警，当出现电源故障或端口链路中断时，继电器会快速响应，输出报警信号以通知现场人员以便及时解决故障。产品符合fcc、ce标准，符合工业4级设计要求，-25~70的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境，满足工业现场的需求，能为用户的以太网设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。

特点

支持ieee802.3/802.3u/802.3x存储转发方式

10/100m，全/半双工，mdi/mdix自适应

广播风暴屏蔽

冗余24vdc(12~36vdc)电源输入，内置过流保护

双电源输入，继电器输出告警

无风扇、低功耗设计

ip30等级防护，波纹式高强度金属外壳，din卡轨式安装

-25 ~ 70 工作温度范围

技术

标准：ieee802.3、ieee802.3u、ieee802.3x

流量控制：ieee802.3x流控、背压流控

传输方式：存储转发

mac地址表：2k

接口

rj45口：10base-t/100base-tx自动流速控制

全/半双工模式和mdi/mdix自动侦测

告警输出接口：1路继电器告警信息输出

led指示灯：pwr1、pwr2、alarm、run、link/act、10/100m

电源

输入电压：24vdc (12 ~ 36vdc)

内置过流保护

支持双电源备份

工作环境

工作温度：-25 ~ 70

存储温度：-40 ~ 85

相对湿度：5%~95% (无凝露)

机械结构

外壳：ip30防护等级，波纹式高强度金属外壳

安装：din卡轨式安装

尺寸（w × h × d）：136mm × 52mm × 105mm

通过认证

emi：fcc part 15，cispr (en55022) class a

ems：en61000-4-2 (esd)，level 3

en61000-4-3 (rs)，level 3

en61000-4-4 (eft)，level 3

en61000-4-5 (surge)，level 3

en61000-4-6 (cs)，level 3

en61000-4-8，100 a/m

en61000-4-11

冲击：iec 60068-2-27

自由落体：iec 60068-2-32

震动：iec 60068-2-6

保修期

5年