

# 螺旋簧压力试验机#螺旋簧检测设备

产品名称	螺旋簧压力试验机#螺旋簧检测设备
公司名称	济南中创试验机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-85555885 13031706888

## 产品详情

螺旋簧压力试验机，螺旋簧检测设备，螺旋簧压缩试验机，弹性元件测试机


主要用途：

可对各种圆柱簧、碟簧、塔簧、卡簧、片弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等进行精密试验和分析。

主要功能：

- 1、可通过4种测试方法对弹簧测试，满足不同的测试需求。
- 2、国内首创：可显示弹簧力值与高度、力值与变形2种变化曲线，便于分析。
- 3、国内首创：电子手轮操控，手动、自动任意切换，可对压盘合并清零；并可满足测试变形、位移要求极小的弹簧，如：碟形弹簧、弹片等。
- 4、国内首创：可实现位移自动清零，方便快捷。
- 5、可对弹簧进行一点或者多点自动测试；并可预设标准值、上下偏差，自动判断弹簧是否合格，高于标准值还是低于标准值。
- 6、可进行分段测量，并能计算出每段的刚度（弹性系数）k和平均刚度。
- 7、程序过载、机械限位过载报警提示、自动返回，双重保护传感器、试验机不受损坏。
- 8、试验结果可保存50组数据，可查询、打印。

主要技术参数：



规格	tly-z500、1000n、2000n、3000n、5000n
结构	双螺母滚珠丝杠
工作方式	滚珠丝杠传动，伺服电机加载
显示方式	大液晶、汉字显示
数据处理	自动采集、处理，可以保存、查询、打印
量程	0-100%
试验力分辨力	500n/0.01n 1000n-5000n/0.1n
零点相对误差	± 0.1%
试验力示值相对误差	± 1.0%
试验力示值重复性相对误差	1.0%
位移分辨率	0.01mm
位移示值误差（微米）	±（50+0.15l）
拉伸空间	350mm
压缩空间	350mm
压盘直径	120mm
上下压盘平行度	0.05mm
速度范围	0.01-500mm/min

试验机尺寸	460 × 380 × 1000mm
试验机重量(净重)	130kg
供电电源	ac 220v ± 10% 50hz
保护功能	程序、机械双重保护
噪音	50db ( a )
装配、电气、外观	符合国家标准gb/t 2611
包装、运输	符合机械部标准jb/t6147
试验机级别	1级

**售后服务：**

- 1、在客户正常的储运、保养、使用条件下，因产品的质量问题的不能正常使用时，承诺：“7天包退、15天包换，终生保修”服务，三包期一年。
- 2、接到客户信息反馈后，将在2小时内电话响应，如需上门服务，48-72小时赶到现场解决问题。

螺旋簧压力试验机，螺旋簧检测设备，螺旋簧压缩试验机，弹性元件测试机