

# 混凝土公路护栏模具简单介绍

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 混凝土公路护栏模具简单介绍                   |
| 公司名称 | 河北宏旭模具制造有限公司                    |
| 价格   | 100.00/套                        |
| 规格参数 | 品牌:宏旭模具<br>加工能力:每天<br>销售方式:厂家直销 |
| 公司地址 | 河北省保定市莲池区东金庄乡后辛庄村               |
| 联系电话 | 15720001423 15720001423         |

## 产品详情

混凝土公路栅栏模具因为体积大，所以全部都是由钢材质的面板构成，所使用的钢板厚度在4毫米左右，按照客户要求的不同，栅栏板尺寸大小，面板厚度也会有所不同，常见的栅栏板模具长度在2.5米左右，宽度在2米左右，厚度在0.5米左右有的模具底座有底板，有的模具没有底板，但采用的制作模式都是预制，而且连接起来比较方便，内模是由一根一根栅栏条组成的，可以将栅栏条焊接成一个整体，也可以将栅栏条制作成单根的，单根的在制作的时候，是在每根栅栏条的上下两端进行把手的焊接，方便进行安装与拆卸。

When making concrete anti-collision guardrails, first place the upper formwork on a flat ground, and then place the lower formwork in a suitable position to ensure a tighter gap between the molds. Subsequently, pour the concrete into the mold and wait for it to solidify before demolding to obtain a qualified anti-collision guardrail.在制作混凝土防撞护栏时，先将上模放置在平整的地面上，然后将下模放置在合适的位置，保证模具之间的间隙更加紧密。随后，将混凝土倒入模具中，等待凝固后脱模，就可以得到合格的防撞护栏了。