

母线桥架 电缆桥架就选华泰丰 10kv母线桥架

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 母线桥架 电缆桥架就选华泰丰 10kv母线桥架 |
| 公司名称 | 襄阳华泰丰机电有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省襄阳市华中光彩大市场-国际新城21栋113号 |
| 联系电话 | 13908670266 13908670266 |

产品详情

江苏大跨距电缆桥架有何优势

上一篇我们送上的文章是桥架安装前的准备工作，安装步骤有哪些？为了更加的介绍桥架的各项性能、规格、参数等等，我们将持续发布知识，母线桥架价格，帮助大家了解更多的信息。

电缆桥架的应用逐渐在我们的生活中广泛起来，母线桥架，江苏大跨距电缆桥架有何优势，在我们进行安装的过程中，有什么样的安装方式？下面我们为您整理相关说明内容。

首先，我们先来了解江苏大跨距电缆桥架有什么样的优势所在，大跨距电缆桥架是由拉挤玻璃钢型材组装而成，适用于电力电缆、控制电缆、照明电缆及配件等。与铁制桥架相比，具有使用寿命长达二十年、安装方便且成本低，比重仅为碳钢的1/4，施工中无需动火，单根桥架长度可达8米，甚至更长、切割方便、不需维护等性。

电缆桥架在日常使用过程中如何做好保养工作

电缆桥架在日常使用过程中如何做好保养工作 1. 电缆桥架的日常保养：使用干净的软布经常性的揩净表面尘迹便可。切忌使用湿布、硬物抹擦油漆表面和镜子、玻璃。切忌与酸、碱性化学物品及油腻物接触。 2. 定期保养：一般可每季度重点保养一次。软软布

揩净表面尘迹后，用的上光蜡均匀涂擦表面，稍待后再用干净软布擦亮，防潮。五金配件、金属拉手可用少些机油抹擦并擦干，使之能灵活转动和防锈防止氧化。

3. 应避免摆放在高温潮湿的地方，应保持居室通风干燥。

4. 避免让表面接触到腐蚀性液体，母线桥架尺寸，如酒精、指甲油等。5. 应该用干洁的软布，使用保养蜡。选择电缆桥架的宽度时需要注意哪些1、电缆桥架的高度为50、100时每端各6只连接孔，高度为150、200时每端各12只连接孔。2、支撑间距：支撑间距应小于等于载荷曲线允许载荷和支撑跨距。3、桥架宽度：选择桥架的宽度时，应留有适当的备用空位，以便为今后增添电缆用。4、隔开敷设：当电力电缆和控制电缆较少时，可以在同一电缆桥架安装，但中间须用隔板将电力电缆和控制电缆隔开敷设。5、电缆固定：汇线桥架水平敷设时，桥架之间的连接应尽量设置在跨距1/4处。水平走向的电缆每隔2米左右固定一下，垂直走向的电缆每隔1.5米左右固定一下。6、桥架的安装高度应该高出地面2.2米，以避免出现电缆桥架与其他通过物体在高度上面发生冲突的现象。7、如果桥架的安装地安装有顶棚或是其他障碍物，那么两者之间的间距应该大于0.3米，同样也是在根源上面避免电缆桥机与其他物体发生碰撞。

4、 电缆桥架托臂安装应一致，在同一平面上的高低偏差不大于 $\pm 5\text{mm}$ ，并与立柱垂直，不得有左

右倾斜或上翘下塌现象。

5、 电线桥架与托臂连接紧固，中心线左右偏差不大于 $\pm 10\text{mm}$ ，高低偏差不大于 $\pm 5\text{mm}$ 。

6、 电线桥架的延续接缝一般应在立柱间的1/4处，避免在1/2处做头，连接螺帽应放在桁架外侧，

连接板的尺寸应与桥架配套。

7、 电线桥架接头间隙不大于 12mm ，在沉降缝、伸缩缝处桥架应断开，断缝在 $15\sim 20\text{mm}$ 之间。

母线桥架-电缆桥架就选华泰丰-10kv母线桥架由襄阳华泰丰机电有限公司提供。襄阳华泰丰机电有限公司实力不俗，信誉可靠，在湖北 襄樊 的输电设备及材料等行业积累了大批忠诚的客户。华泰丰带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！