

带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱

产品名称	带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66762.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱

北京福意电器有限公司 本公司自成立今始终贯彻“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，凭借、良好的售后售后、合理的产品价格、优异的产量，在客户中建立了良好的信誉。

带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

采用微电脑智能系统，无需繁复操作，只需简单设置温度即可，对操作人员无任何特殊要求。

1. 本公司出售的所有产品保修一年，终身维护，保修期内免费维修（人为因素、不可抗拒的自然现象所引起的故障或破坏除外）。

2. 用户可以通过售后关问题，并得到明确的解决方案。

3. 在接到报修通知后，如果不能解决的问题，售后人员会赶到现场并解决问题。

4. 用户在正常使用中出现性能故障时，本公司承诺以上售后服务。

带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱更多型号产品规格参数：

FYL-YS-100L 微电脑 4-38 100升 480 × 470 × 843mm 立式单门

FYL-YS-138L 微电脑 4-38 138升 540 × 543 × 830mm 立式单门

FYL-YS-150L 微电脑 2-48 150升 595 × 570 × 865mm 立式单门

FYL-YS-280L 微电脑 2-48 280升 595 × 570 × 1445mm 立式单门

FYL-YS-430L 微电脑 2-48 430升 595 × 680 × 1805mm 立式单门

FYL-YS-230L 微电脑 2-48 230升 595 × 590 × 1215mm 立式单门

FYL-YS-310L 微电脑 2-48 310升 595 × 695 × 1315mm 立式单门

FYL-YS-828L 微电脑 2-48 828升 1267 × 680 × 1818mm 立式双门

FYL-YS-1028L 微电脑 2-48 1028升 1607 × 680 × 2104mm 立式双门

FYL-YS-151L 微电脑 0-100 151升 595 × 565 × 860mm 立式单门

FYL-YS-281L 微电脑 0-100 281升 595 × 565 × 1440mm 立式单门

FYL-YS-431L 微电脑 0-100 431升 595 × 675 × 1795mm 立式单门

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

*：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱特点独特的优良快速制冷，纯铜管蒸发器，将优良的控制器、降温速度快高低温报警功能，完全按照药品，疫苗，试剂，样品等物品的保存条件设计高光彩钢设计，

铝合金门框，易清洁不变形，外观豪华，款式新颖；冷气循环系统，内设多位出风口，将冷气循环于柜内的每一个角落，均衡室内温度；微电脑处理器，控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；微电脑自动控温，误差更小，操作更简便，液晶数字清晰显示温度；温度湿度一体化显示，温度2-48℃，微电脑自动控温，高低温报警功能，完全符合药品保存的要求。优良优良机组，运转平衡，噪音低，节能采用强制空气循环，确保箱体均匀。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。带锁锡膏保存冷藏箱实验室带锁样品冰箱

勤发发