

上海西门子代理SM1221数字量输入模块 8输入24VDC

产品名称	上海西门子代理SM1221数字量输入模块 8输入24VDC
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海励辉自动化科技有限公司代理销售西门子SM1221数字量输入模块 8输入24VDC

型号：6ES7221-1BF32-0XB0

6ES7221-1BF32-0XB0(EAN: 6940408101913 / UPC: 887621262884)DIGITAL INPUT SM 1221, 8DI, 24V DC

产品信息细节

技术数据

CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-1200，数字输入 SM 1221，8 DI，24V DC，灌电流/拉电流一般信息产品类型标志SM 1221，DI 8x24 VDC电源电压额定值 (DC)24 V允许范围，下限 (DC)20.4 V允许范围，上限 (DC)28.8 V输入电流来自背板总线 DC 5 V，大值105 mA数字输入端 来自负载电压 L+（空载），大值4 mA；每个通道输出电压 / 标题测量变频器的供电电压 / 标题存在是功率损失功率损失，典型值1.5 W数字输入数字输入端数量8 在组件中2输入特性符合 IEC 61131，类型 1是可同时控制的输入端数量所有安装位置—高可达 40 ，大值8水平安装位置—高可达 40 ，大值8—高可达 50 ，大值8垂直安装位置—高可达 40 ，大值8输入电压 额定值 (DC)24 V 对于信号“0”1 mA时 DC 5 V 对于信号“1”15 V DC，当为 2.5 mA 时输入电流 对于信号“0”，大值（允许的闭路电流）1 mA 对于信号“1”，小值2.5 mA 对于信号“1”，典型值4 mA输入延迟（输入电压为额定值时）对于标准输入端—可参数化是；0.2

ms、0.4 ms、0.8 ms、1.6 ms、3.2 ms、6.4 ms 和 12.8 ms，可在 4 个组别中选择对于报警输入端—
可参数化是导线长度 屏蔽，大值500 m 未屏蔽，大值300 m报警/诊断/状态信息报警
诊断报警是诊断显示 LED 用于输入端状态是电位隔离数字输入电位隔离
在通道之间，分组点数2防护等级和防护类别防护等级 IIP20标准、许可、证书CE 标记是CSA 许可是UL
许可是cULus是FM 许可是RCM（原 C-TICK）是KC 许可是船舶建造许可是环境要求露天情况下
大落差0.3 m;五个，在发货包装内运行中的环境温度 小值-20 °C 大值60 °C
水平安装，小值-20 °C 水平安装，大值60 °C 垂直安装，小值-20 °C
垂直安装，大值50 °C 允许温度变化5 °C 至 55 °C，3 °C/分钟运输/储存时的环境温度
小值-40 °C 大值70 °C气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求 存放/运输，小值660 hPa
存放/运输，大值1 080 hPa相对空气湿度 25 °C
时无冷凝运行，大值95 %连接技术需要的前置插头是机械/材料外壳材料（正面）
塑料是尺寸宽度45 mm高度100 mm深度75 mm重量重量，约170 g

新一代精简面板6AV21232DB030AX0新一代精简面板KTP400，按键+触摸操作，4寸 6.5万色显示，
集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7
V13或更高版本组态6AV21232GA030AX0新一代精简面板KTP700，按键+触摸操作，7寸 6.5万色显示，
集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7
V13或更高版本组态6AV21232GB030AX0新一代精简面板KTP700，按键+触摸操作，7寸 6.5万色显示，
集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7
V13或更高版本组态6AV21232JB030AX0新一代精简面板KTP900，按键+触摸操作，9寸 6.5万色显示，
集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7
V13或更高版本组态6AV21232MA030AX0新一代精简面板KTP1200，按键+触摸操作，12寸
6.5万色显示，集成Profibus DP接口，WinCC Basic V13/Step 7
V13或更高版本组态6AV21232MB030AX0新一代精简面板KTP1200，按键+触摸操作，12寸
6.5万色显示，集成Profinet接口，WinCC Basic V13/Step 7
V13或更高版本组态精简面板6AV66470AH113AX0KP300 PN 精简面板 3.6 寸，单色，10 个功能键 / 10
个系统键，以太网接口6AV66470AJ113AX0KP400 PN 彩色 精简面板4.3 寸，256 色，8
个功能键，以太网接口按键面板按键面板6AV36883AY360AX0KP8 PN，8 个功能键，LED
背光照明，可设置不同颜色，2 个 PROFINET 接口，8个可组态DI/DO6AV36883AF370AX0KP8F PN，8
个功能键，LED 背光照明，可设置不同颜色，2 个 PROFINET 接口，支持
PROFISafe，8个可组态DI/DO，2路故障安全输入6AV36883EH470AX0KP32F PN，32 个功能键，LED
背光照明，可设置不同颜色，2 个 PROFINET 接口，支持 PROFISafe，16DI+16DI/DO，4路故障安全输入
按键面板附件6AV66713XY384AX0适用于KP8的12针连接插头，每包10个6AV66713XY484AX0适用于KP8F
的16针连接插头，每包10个6AV66713XY584AX0适用于KP32F的24针连接插头，每包4个