

30米室外型智能四元红外探测器gjd-110

产品名称	30米室外型智能四元红外探测器gjd-110
公司名称	北京赢科迅捷科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区马连道东街2号323号
联系电话	86-01063347108 13601098085

产品详情

gjd110 (d-tect1系列)是一款时尚精美和性能稳定与功能独特的智能室外四元红外探测器，它符合cctv监控系统的bs8418标准，可用于联动控制摄像机或与dvr录像机等监控系统联动。提供两路可灵活选择的n/c和n/o信号输出，适用与防盗报警系统或cctv监控控制系统联动使用。内部宽敞的布线与探测方向调节空间，主板内置智能编程按键可以对探测距离、脉冲计数、led开/关进行编程调试，非常简易安装和调试。优越的工作性能可克服极端苛刻的室外环境，能防止室外各种干扰所致的误报，例如：雪、雷雨、风沙、小动物、衣服或树干摇摆等造成的误报；是一款真正品质时尚、性能优越的室外理想探测器。

产品型号	gjd-110
传感器	四元红外传感器
可编程探测距离	10米、20米、30米
最大探测范围	10 ° -70 ° 探测角度,最大范围30m × 30m
探测区域	28防区
方向调整	180 ° 左右转动+ 90 ° 倾斜
安装高度	最大高度6米,理想高度3米

脉冲计数	1-2
led灯指示	蓝色：报警
遮挡板（条）	有
as信号输出	无
继电器输出	n/c或n/o两路同步输出，24vac/dc@50ma
编程模式	主板智能按键
温度补偿	数字式温度补偿功能
处理技术	微处理器控制信号处理技术
双重屏蔽白光	50,000lux
防拆保护	外壳&底座
外壳材料	高强度锌合金&聚乙烯白色盖
工作温度	-350c ~+ 600c
工作电压	9v – 15v dc
工作电流	8 ma
防护等级	ip 65
符合标准	监控系统bs 8418
适用系统	防盗报警&监控系统
尺寸	145mm × 120mm × 115mm

重量	740g (含包装870g)
产地	英国
适用环境	住宅、商业、工业等