

30米室外型智能红外微波三鉴探测器gjd-360

产品名称	30米室外型智能红外微波三鉴探测器gjd-360
公司名称	北京赢科迅捷科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区马连道东街2号323号
联系电话	86-01063347108 13601098085

产品详情

gjd360 (d-tect dual系列)是一款时尚精美和性能稳定与功能独特的智能室外四元红外微波三鉴探测器，采用了可调节微波探测技术相结合,大大提高探测性能同时还有效地降低误报率。它符合cctv监控系统的bs8418标准，可用于联动控制摄像机或与dvr录像机等监控系统联动。提供两路可灵活选择输出的n/c和n/o信号输出，适用与防盗报警系统或cctv监控控制系统联动使用。内部宽敞的布线与探测方向调节空间，主板内置智能编程按键可以对探测距离、脉冲计数、led开/关进行编程调试，非常简易安装和调试。优越的工作性能可克服极端苛刻的室外环境，能防止室外各种干扰所致的误报，例如：雪、雷雨、风沙、小动物、衣服或树干摇摆等造成的误报；是一款真正品质时尚、性能优越的室外理想探测器。

产品型号	gjd-360
传感器	四元红外+微波传感器
可编程探测距离	10米、20米、30米
最大探测范围	10 ° -70 ° 探测角度,最大范围30m × 30m
探测区域	28防区
方向调整	180 ° 左右转动+ 90 ° 倾斜
安装高度	最大高度6米,理想高度3米

微波频率	10.525ghz
脉冲计数	1-3
led灯指示	蓝色:报警 ; 绿色:微波 ; 红色:红外
遮挡板 (条)	有
as信号输出	无
继电器输出	n/c或n/o两路同步输出 , 24vac/dc@50ma
编程模式	主板智能按键
温度补偿	数字式温度补偿功能
处理技术	微处理器控制信号处理技术
双重屏蔽白光	50,000lux
防拆保护	外壳&底座
外壳材料	高强度锌合金&聚乙烯白色盖
工作温度	-350c ~ + 600c
工作电压	9v – 15v dc
工作电流	15 ma
防护等级	ip 65
符合标准	监控系统bs 8418

适用系统	防盗报警&监控系统
尺寸	145mm × 120mm × 115mm
重量	750g (含包装880g)
产地	英国