

中药浸膏喷雾干燥机25Kg/h

产品名称	中药浸膏喷雾干燥机25Kg/h
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

中药浸膏喷雾干燥机25Kg/h

1、物料参数：

1.1物料名称：中药浸膏；1.2含固量：15%（设计按15%计算）；1.3蒸发量：25Kg/h；1.4终水分：5%。2、工艺条件：2.1雾化方式：离心式；2.2雾滴与热空气接触方式：并流式；2.3进风温度：180-200（可调）；2.4出风温度：70-90（可调）；2.5系统材质：除支架外全部SUS304不锈钢。3、设计气象条件：3.1大气压力：标准大气压；3.2环境温度：0 -30；3.3相对湿度：20%。4、公用工程：4.1、电源：动力电源：380V，3相，50Hz；总功率：15KW + 电加热45KW；4.2、压缩空气：压力：0.6MPa；用量：0.6m³/min。5、系统描述（单台）：5.1加热系统：电加热；5.2细粉捕集系统：主塔 + 两级旋风 + 水膜除尘；5.3介质循环系统：送、引风机开式循环；5.4空气过滤系统：初、中、高温高效空气过滤器；5.5附壁粉尘清除系统：回转吹扫装置；5.6塔壁温度调节形式：塔壁夹套风冷、废热回收；5.7供料系统：加料泵可调供料；5.8控制系统：人机界面，数显式仪表显示温度、压力、压差，触摸屏动画显示工作流程，各参数集中设定，PLC模糊技术自动跟踪控制变量参数等等。6、配置表：6.1水分蒸发量（自来水蒸发）：25Kg/h；6.2雾化器

LPG-25：转速18000rpm；6.3塔径/塔高：2.5M/6M；6.4装机功率：传动15KW + 电加热45KW；6.5干燥系统形式：开式循环系统；6.6供料方式：蠕动泵稳定送料；6.7热风接触方式：并流方式；6.8热源方式：电加热；6.9除尘方式：二级旋风 + 水膜除尘；6.10雾化方式：离心式雾化；6.11控制方式：控制系统采用PLC + 触摸屏控制，温度的控制：进风温度电加热采用分组控制，并控制电加热采用PID控制，保证了温度控制的精度；6.12出风温度采用进料泵的速度与出风温度互锁的方法来控制出风温度；6.13设备控制程序互锁，防止误操作。