

西藏特勤局项目投标需要的高端热成像--欧尼卡RE830五路光学通道的双筒观察仪热成像仪

产品名称	西藏特勤局项目投标需要的高端热成像--欧尼卡RE830五路光学通道的双筒观察仪热成像仪
公司名称	欧尼卡光学（武汉）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:欧尼卡 型号:RE830 产地:中国
公司地址	武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学
联系电话	027-88327692 13317186895

产品详情

西藏特勤局项目投标需要的高端热成像--欧尼卡RE830五路光学通道的双筒观察仪热成像仪

产品参数：

图像变倍：

普通变倍光图像单独进行电子变倍，变倍步长0.1倍；融合同步变化倍，单步调节步长 0.1

红外热成像性能

分辨率：640 × 512，12 μ m

工作波段：8~14 μ m

视场角：6.1 ° × 4.8 °

微光成像性能

分辨率：750 × 600

低照能力：0.001lux

视场角：6.8 ° × 5.5 °

可见光成像性能

分辨率：460 万像素

视场角：4.6 ° × 3.7 °

激光测距性能

波长：1535nm

最大测程：6km

最小测程：50m

测距精度：2m

定位模块性能

定位模式：北斗导航、GPS

水平定位精度（CEP）：5m

高程定位精度（PE）：10m

电子罗盘性能

磁方位角测量范围：0~360°

磁方位角测量精度：0.5°

俯仰角测量范围：-90°~+90°

俯仰角测量精度：0.4°

倾斜角测量范围：-180°~+180°

倾斜角测量精度：0.5°

激光指示性能

波长：830nm

安全等级：5mW，Class IIIA

显示器性能

分辨率：1280×1024

对外接口

航插：DC/USB/PAL/RS232

显示：HDMI

无线传输：WIFI

整机性能

存储：64G

目镜视度：-4~+4

重量：2.1kg

工作时间：8h

尺寸：198*210*105mm

工作温度：-40 ~+55

存储温度：-55 ~+70

防水等级：IP67

作用距离：

		红外模式	可见光模式
人（1.7x0.5m）	辨别	850m	3000m
	识别	1700m	4500m
	探测	5000m	10070m
车（2.3x2.3m）	辨别	1200m	4000m
	识别	2400m	6000m
	探测	6000m	12200m