

空心砖压力试验机，粘土砖压力测试机

产品名称	空心砖压力试验机，粘土砖压力测试机
公司名称	济南中创试验机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-85555885 13031706888

产品详情

空心砖压力试验机，粘土砖压力测试机，空心砌块抗压试验机，烧结空心砖压力检测设备，空心砌墙砖压力测试机，烧结砖压力机价格

产品介绍：

适用于空心砖、粘土砖、空心砌块、烧结砖、烧结空心砖、空心砌墙砖等建筑材料的抗压强度试验，配上抗折辅具可以做抗折性能试验，是建筑、建材、砖厂、质检站等行业试验室的必备设备。

功能特点：

- 1、该机采用高精度传感器和中创数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果。
- 2、该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 3、增加抗折附具，可进行抗折试验。
- 4、该机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作。
- 5、该机校准简单，用户可根据《使用说明书》校准。
- 6、该机采用高精度传感器和电脑控制，可自动储存、查阅和打印试验报告，打印曲线。
- 7、该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 8、该机可根据单位要求，自行设计报表。
- 9、该机可实现手动、自动双控制系统。

主要技术参数：

型号	zck-h300
最大试验力	300kn
试验力示值相对误差	± 1%
液压泵额定压力	25mpa
抗折辊直径	30mm
上下抗折辊间最大间距	165mm
两上抗折辊间中心距	150mm
两下抗折辊间中心距	450mm
承压板尺寸	155mm
上下压板间最大间距	230mm
活塞直径和最大行程	125mm × 80mm
电动机功率	三相0.75 kw
外型尺寸（长 × 宽 × 高）	850 × 620 × 1340mm
净重	约500kg

质量保证：

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时

空心砖压力试验机，粘土砖压力测试机，空心砌块抗压试验机，烧结空心砖压力检测设备，空心砌墙砖压力测试机，烧结砖压力机价格

免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护

。