

加气砖压力试验机，烧结砖压力测试机

产品名称	加气砖压力试验机，烧结砖压力测试机
公司名称	济南中创试验机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-85555885 13031706888

产品详情

加气砖压力试验机，烧结砖压力测试机，混凝土加气砖抗压试验机，水泥砖抗折试验机，水泥加气砖压力检测设备，混凝土加气砖压力测试机价格

产品适用范围：

本产品适用于加气砖、水泥加气砖、混凝土加气块、新型建筑材料、加起水泥砖、混凝土加气砖等建筑材料的抗压强度试验，配上辅具可以做抗折试验，是建筑、质检站、大专院校等行业的必备设备。

技术参数：

型号	zcy-j2000
最大试验力	2000kn
试验力示值相对误差	± 1%
上下压板尺寸	225mm、 300mm
上下压板最大间距	320mm
活塞最大行程	30mm

活塞直径	250mm
液压泵额定压力	40mpa
电源功率	三相0.75kw
外形尺寸mm	800 × 500 × 1300
净重	约750kg

主要特点：

- 1、该机采用高精度传感器和中创数字式显示仪，可储存、查阅和打印试验结果。
- 2、该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 3、增加抗折附具，可进行抗折试验。
- 4、该机无需调试，平稳落地，加油、接电即可工作。
- 5、该机校准简单，用户可根据《使用说明书》校准。
- 6、该机采用高精度传感器和电脑控制，可自动储存、查阅和打印试验报告，打印曲线。
- 7、该机采用旋转丝杠调整压缩空间，大大加快试验进度。
- 8、该机可根据单位要求，自行设计报表。
- 9、该机可实现手动、自动双控制系统。

售后服务：1. 咨询服务：我方随时电话或书面解答产品使用的疑问；2. 故障保修期内，我方2小时内为客户做出故障排除方案并通知用户，如若需维修工程师现场服务，我方在接到买方报修电话后三个工作日内到达买方，4小时内排除故障。

加气砖压力试验机，烧结砖压力测试机，混凝土加气砖抗压试验机，水泥砖抗折试验机，水泥加气砖压力检测设备，混凝土加气砖压力测试机价格