

# 四川成都重庆绵阳锥形单螺带混合机

产品名称	四川成都重庆绵阳锥形单螺带混合机
公司名称	成都锐通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区工业开发区东区
联系电话	86-02883920379 13730621348

## 产品详情

锥形螺带混合机适用范围：

锥形螺带混合机应用在化工、医药、农药、染料、石油、冶金、建材等粉体与粉体（固-固），粉体与液体（固-液）的混合、反应、干燥、冷却。也适用于干粉砂浆、保温砂浆、预拌砂浆、干混砂浆、沟缝剂、界面剂、珍珠岩保温砂浆、中空微珠干粉砂浆、腻子等混合。但锥形螺带混合机混合速度与混合质量不及无重力混合机，对于喷洒液体较多的场合，该混合机效果比较好。结构简单，维护方便，可配备冷热夹层和喷液装置。

锥形螺带混合机原理：锥形螺带混合机由立式电机通过摆线针轮减速机直联主轴，主轴上有大下两圈螺带。启动混合机后，旋转的螺带将物料在混合室内沿壁面以自下而上的圆周移动而进行提升或抛起，当物料到达中心位置或最高点时，便靠自重向下运动，从而使物料在锥形混合室内相互扩散、对流、剪切、错位和掺混，迫使物料作全方位的空间不规则复合运动。占地面积小，结构简单，维护方便，可配备冷热夹层和喷液装置。

锥形螺带混合机参数：

型号规格	公称容积(m <sup>3</sup> )	装载系数	每批混合量(kg)	物料粒度(mesh)	电机功率(kw)
czl-1	1000	0.4-0.6	400-600	20-600	5.5
czl-2	2000	0.4-0.6	800-1200	20-600	7.5
czl-4	4000	0.4-0.6	1600-2400	20-600	15

czl-8	8000	0.4-0.6	3200-4800	20-600	22
czl-10	10000	0.4-0.6	4000-6000	20-600	30