

# 四川成都重庆绵阳乳胶漆分散机

产品名称	四川成都重庆绵阳乳胶漆分散机
公司名称	成都锐通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区工业开发区东区
联系电话	86-02883920379 13730621348

## 产品详情

### 高速分散机

成都高速分散机应用于：涂料高速分散机；乳胶漆分散机；家具油漆高速分散机；油漆分散机；油墨分散机；工业油漆，环氧树脂油漆等。高速分散机主要是针对不同粘度浆状的液体原料进行粉碎、分散、乳化、混合，通过不锈钢分散盘上下刷齿的高速运转，对物料进行高速的强烈的剪切、撞击、粉碎、分散，达到迅速混合、溶解、分散、细化的功能。广泛应用于涂料、油漆、油墨、颜料等行业。

液压升降高速分散机为单轴固定式，其特点如：

外表美观，操作方便，升降灵活平稳、结构牢固、耐用；速度显示，无级调速；  
液压升降型分散机特别适用于大功率搅拌、调和、溶解和分散，结构牢固，使用寿命长；  
可根据工艺要求，选择防爆型分散机和普通型；与物料接触部分为不锈钢材质（sus304/316l）；  
机架采用碳钢刷色漆，也可定制成不锈钢表面抛光。  
根据不同物料粘度及处理量，多种功率和型号可选。液压升降高速分散机适用于各类工况的容器，可在各不同容器上独立完成，也可配用移动式或固定式支架上进行混和、分散、搅拌反应等工艺，在每批物料处理的间歇，可以做彻底的清洗工作。

功率：1.5~90kw 电源：220v/380v 50hz 转速：0~1500rpm 调速方式：电机变频调速

高速分散机参数：

型号\名称	电机功率（kw）	主轴转速（r/m）	升降行程（mm）	分散量（l）	分散盘直径（mm）
cgf-2.2	2.2	0-1250	1000	50-100	150

cgf-3.0	3.0	0-1250	1000	100-200	200
cgf-5.5	5.5	0-1250	1000	200-300	200
cgf-7.5	7.5	0-1250	1000	300-500	250
cgf-11	11	0-1250	1000	500-800	250
cgf-15	15	0-1250	1000	800-1000	300
cgf-18.5	18.5	0-1250	1000	1000-1300	300
cgf-22 ( 双轴 )	22	0-1250	1000	1200-1500	300
cgf-30 ( 双轴 )	30	0-1250	1000	1300-1800	350
cgf-37 ( 双轴 )	37	0-1250	1000	1800-2200	350