

进口韩国D70shellsol D70无味环保脱芳烃溶剂

产品名称	进口韩国D70shellsol D70无味环保脱芳烃溶剂
公司名称	重庆莲跃新能源科技有限公司
价格	11.00/瓶
规格参数	莲跃:重庆 进口:日本 进口:美国
公司地址	重庆市江北区建新南路16号
联系电话	19111360806 19111360806

产品详情

本公司供应韩国和国产D70，可以根据客户需求供应。

别名/化学名称：脱芳烃溶剂油

英文名称：DE-Aromatic Solvent Oil

产品性能：无色低味透明液体，挥发性好、稳定性好、低硫、低芳、易挥发，无刺激性气味，D70是脱芳烃类溶剂油，属于油漆溶剂油。它的馏程为190~210，闪点为71，密度为0.788g/cm³，粘度为1.73mm²/s(25)，芳烃含量<0.1%，相对挥发速度为0.03(n-BuAc=1)，KB值为31，溴值<5mg/100g，表面张力为25mN/m(25)，折射率为1.436(20)。

产品用途：1.工业清洗，快干清洗2.金属加工防锈油3.涂料，油漆溶剂4.油墨溶剂5.气雾剂溶剂等。可用作工业清洗液（金属产品加工业清洗，机器及机器零部件清洗，汽车制造业清洗，电子电器设备清洗，维护保养清洗，橡皮布清洗，纤维和皮革脱脂/清洁以及衣物干洗等），金属加工液（防锈油，铸造液，冲压油），装饰涂料用溶剂或稀释剂（金属/塑料用涂料，木器涂料，船舶涂料），消费品用溶剂（气雾杀虫剂溶剂），PVC降粘剂（PVC医药手套，PVC壁纸，胶粘剂），PVC稳定剂

D70溶剂油的优势在于：低气味，馏程窄，低粘度，与大多数产品表面相容，易挥发。

产品优势：

- 1.温和低味
- 2.高稳定性,防止氧化、受剩和生锈
- 3.馏程窄,可以方便控制干燥速度

- 4.表面张力低,可以在金属表面提供更好的流动扩散性
- 5.超低硫含量使其不会具有染色性
- 6.超低倾点降低了低温环境下薄膜行业中危险的发生
- 7.低气味和低芳烃含量大大提高了工作环境的舒适度

产品包装：156kg/桶（镀锌铁桶），量大可以散水

产品贮运：

严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。

夏季早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。中途停留时应远离火种、热源、高温区。

冬季必须接地释放静电，保证产品安全可靠地储放。

本产品为快挥发性油品，闪点大于61℃，在运输过程中可以直接用普货货车运输，不会被当成危险品。D70溶剂油不属于危险品货物。

本公司供应脱芳烃溶剂系列如下：

进口：Exxsol DSP80/100/D30/D40/D60（s）/D80/D110/D130

国产：6#、120#（国标和非标）、200#（国标和非标）、DSP80/100、DSP100/140、D25、D30、D40、D60、D70、D80、D90、D100、D110、D120、D130和D140