

四川成都重庆绵阳分体式胶体磨

产品名称	四川成都重庆绵阳分体式胶体磨
公司名称	成都锐通机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市新都区工业开发区东区
联系电话	86-02883920379 13730621348

产品详情

用于制药、食品、化工及其它行业的湿物料超微粉碎，能起到各种半流体及乳状液物质的破碎、乳化、均质和混合，主要技术指标已达到国外同类产品的先进水平。

通过不同几何形状的定、转子在高速旋转下的相对运动，通过剪切、研磨、高频震动而获得破碎。破碎室设有三道磨碎区，一级为粗磨碎区，二级为细磨碎区，三级为超微磨碎区，通过调整定转子的间隙，能有效地一次达到所需的超微破碎效果（也可循环加工）。

胶体磨是对流体、半流体物料进行精细化工研磨处理的设备。

胶体磨由不锈钢、半不锈钢组成，主要有分体型、直联型、立式、卧式四种设计紧凑、造型美观、密封良好、性能稳定、操作方便、装修简单、生产效益高等特点，是处理精细物料最理想的加工设备。

胶体磨技术参数：

胶体磨型号		jms-50	jms-80	jms-130	jms-180	jms-240
物料加工细度 μm		2-50				
产量(t/h)(按物料性质而变化)		0.005-0.03	0.1-0.5	0.4-2.0	0.8-6.0	1.0-8.0
电机	功率kw	1.1	4	11	18.5/22	37/45
	电压v	220/380	380	380	380	380

	转速n/min	2820	2890	2930	2930	2970
转子直径mm		50	80	130	180	240
外形尺寸	长mm	520	685	975	981	1319
	宽mm	250	335	456	476	500
	高mm	555	928	1054	1124	1276
重量kg		70	210	400	420	1000