

保温材料万能试验机，屋面外墙保温材料测试机

产品名称	保温材料万能试验机，屋面外墙保温材料测试机
公司名称	济南中创试验机技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园
联系电话	0531-85555885 13031706888

产品详情

保温材料试验机，保温材料万能试验机，屋面外墙保温材料测试机，墙体保温材料试验机，保温材料万能试验机，屋面外墙保温材料测试机

主要用途：保温材料试验机是专门针对复合砂浆保温系统、聚苯板薄抹灰外墙保温系统、硬质聚氨脂发泡复合板外墙保温系统及其它外墙保温系统及屋面保温材料进行各种理化性能试验测试研制的。

本机适用标准：
jc/t992-2006《墙体保温用膨胀聚乙烯板胶粘剂》
jc/t993-2006《外墙外保温用膨胀聚乙烯板抹面胶浆》
jc/t547-2005《陶瓷地砖胶粘剂》
jg149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》
jc890-2001《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》
jc/t907-2002《混凝土界面处理剂》
jg158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》
dbj01-38-2002《外墙外保温施工技术规程》
dbj/t01-50-2002《外墙外保温施工技术规程》
聚合物水泥砂浆胶粘剂
柔性耐水腻子
主要技术指标：

- 1、最大试验力：20kn
- 2、测量范围：最大试验力的2%—100%
- 3、试验机精度级别：1级
- 4、试验力准确度：优于示值的±1%
- 5、横梁位移测量：分辨率为0.01mm
- 6、变形准确度：优于±1%
- 7、调速范围：1-300mm/min
- 8、试验空间：600mm
- 9、主机形式：门式框架结构
- 10、主机尺寸：840×600×1850
- 11、重量：约650kg
- 12、工作环境：室温~45℃，湿度20%~80%

功能与特点：1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机，驱动精密丝杠副进行试验，实现试验速度的大范围调节，试验过程噪音低、运行平稳。2、万向节采用十字插销结构，而且具有摆角限制功能，一方面便于试样夹持，保证试验同心度，另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。3、触摸键操作方式，液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面，方便快捷。

4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整，具有过流、过压、过载等保护装置。

5、选配微机接口，可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。

售后服务：广大客户在采购电子拉力试验机有的只看重价格而不注重质量，有的只考虑了质量但是售后不行，这大大影响客户的工作，以下是对售后的几点说明：

1. 咨询服务：我方随时电话或书面解答产品使用的疑问；
2. 故障保

保温材料试验机，保温材料万能试验机，屋面外墙保温材料测试机，墙体保温材料试验机，保温材料万能试验机，屋面外墙保温材料测试机

修期内，我方4小时内为客户做出故障排除方案并通知用户，如若需维修工程师现场服务，我方在接到买方报修电话后三个工作日内到达买方，4小时内排除故障。