

斗轮机专用橡胶扁平电缆3*35/3

产品名称	斗轮机专用橡胶扁平电缆3*35/3
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

适用于交流额定电压0.6/1KV及以下，环境温度-25~70 移动设备用连接电缆，广泛适用于起重机、冶金、矿区、电力、石化、电子、汽车制造等行业的移动动力装置的电源连接及控制信号照明等。产品具有耐热辐射、耐寒、耐酸碱及腐蚀性气体、防水等特性，电缆结构柔软，敷设方便，高温(高寒)环境下电气性能稳定，舒缓老化性能突出，使用寿命长。

一：生产标准

1.扁电缆执行标准：阻燃耐火特性试验执行欧盟IEC60332-1-2标准

2.扁电缆导体及线芯绞合采用软结构，确保电缆柔软性能好。

3.绝缘和保护层材料采用丁腈聚合物及聚氨酯等材料,以保证和提高电缆柔软特、防腐和耐寒等特性。

二：定制范围

1.交流额定电压：U0/U?0.6/1KV及以下

2.常规扁电缆产品安装敷设温为：-25 ~70 ，可接受定制范围-60 ~180 。

- 3.电缆允许弯曲半径：电缆弯曲小为电缆厚度的15倍。
- 4.可按顾客需要，在线芯两侧增加钢丝绳或其他承力元件。
- 5.绝缘线芯可提供编号及颜色区分定制，为敷设安装提供方便

三：技术参数

- 1.工作电压：0.6/1Kv
- 2.测试电压：3000v
- 3.温度范围：固定安装：-25 至80 ??移动安装：-45 至80
- 4.燃烧测试：阻燃自熄，符合DIN?VDE0482第265-2-1部分
- 5.绝缘电阻：> 10G × cm