

生产怀化电梯,怀化客货梯,怀化升降机,

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 生产怀化电梯,怀化客货梯,怀化升降机, |
| 公司名称 | 江西恒发电梯有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 江西省赣州市石城县古樟工业园区 |
| 联系电话 | 0797-5711000 15070736290 |

产品详情

恒发电梯

应用正负离子群技术，在行业内率先将除菌装置配置于电梯，自推出市场得到用户的一致好评。为了使电梯内的空气更加清洁、清新，恒发采用了更加强力的除菌离子发生元件。它所释放的除菌离子浓度约为原有产品的7倍，不仅强效分解、祛除了空中浮游的有害物质，还具有除臭的效果，使用于医疗场所及养有宠物公寓的电梯。

恒发载货电梯

采用先进的微电脑控制金属和先进的传感器装置，在信号传输、运行控制上实现了质的飞跃，通过对变压变频技术的融合，极大的提高了载货电梯的反应速度和效能，使整个系统的运行更加稳定可靠、载重量更大、噪音更低。恒发载货电梯在采用了交流双速电力拖动技术后，电梯结构更加简单，使维护更加方便。采用微机交流调速控制系统（vp）和变频变压控制系统（vf），使电梯反应迅速、高效节能。采用先进的传感器装置，精确计算楼层信号，平层精确性达到毫米级范围内，使货物的进出更加方便。

电机过热保护装置，延长主机使用寿命。

高效矢量变频器可根据轿厢的实际荷载、运行速度，通过电流打下和相位调整，实时精确控制主机转动力矩。

分体式制动器，反应灵敏、制动力大。

（1）我公司可供应400、630、800、1000、1250公斤的乘客电梯，具体参数如下：tkj400-jx
井道尺寸：1600×1900，轿厢尺寸：1000*1100，净开门：700*2100 tkj630-jx
井道尺寸：20001×900，轿厢尺寸：1400*1000，净开门：800*2100 tkj800-jx
井道尺寸：20002×050，轿厢尺寸：1400*1350，净开门：800*2100 tkj1000-jx
井道尺寸：22002×200，轿厢尺寸：1600*1400，净开门：900*2100 tkj1250-jx
井道尺寸：23002*400，轿厢尺寸：1700*1600，净开门：1000*2100

（2）我公司可供应1000、2000、3000、5000千克（公斤）的载货电梯，具体参数如下：

thj1000-jx 井道尺寸：2400*2400 轿厢尺寸：1500*1500 净开门：1200*2200 thj2000-jx
井道尺寸：2900*2900 轿厢尺寸：1800*2200 净开门：1500*2200 thj3000-jx 井道尺寸：3200*3200
轿厢尺寸：2000*2700 净开门：1600*2200 thj5000-jx 井道尺寸：4200*4160 轿箱尺寸：2500*3600
净开门：2500*2200 (3) 我公司可供应3t/5t/10t/20t及以下起重量限制器，具体参数如下：

| 型号 | 承压体 |
|-----------|----------------|
| 规格 | hxz-3000 |
| 34*34*160 | 3吨及以下 hxz-10t |
| 38*38*180 | 5吨及以下 hxz-20t |
| 40*40*240 | 10吨及以下 hxz-20t |
| 50*50*260 | 20吨及以下 |

(4) 我司可供应1000千克及以下的升降机，具体参数如下：

| 型号 | 轿厢：宽 深 高 | 井道：宽 深 | 机房：高 |
|---------|----------------|-----------|------|
| jsh1000 | 1700*1750*2000 | 2300*2250 | 2000 |
| jsh1000 | 1800*2000*2000 | 2400*2500 | 2000 |
| jsh1000 | 2100*1800*2000 | 2600*2300 | 2000 |

(5) 我公司可供应以下型号的起重机：通用桥式起重机：qk20/5-35.5

电动葫芦桥式起重机：lh16-22.5 电动单梁起重机：ld10-16.5

电动单梁悬挂起重机：lx5-10.5 通用门式起重机：mg20-31.5

电动葫芦门式起重机：mh10-22.5 配件：起重量限制器及其它 售后服务内容：

1、 我公司提供自电梯设备验收检验合格之日起12个月的产品制造质量保证。

2、 在产品制造质量保证期内，我公司负责免费调换损坏之零件（用户不遵守产品正常保管与使用规则造成的结果除外）。

如果我公司提供安装项目，则提供下列服务：

1、 我公司提供自电梯设备验收检验合格之日起12个月的免费维修保养服务。

2、 免费维保期内服务内容（在当地提供服务）：

、 每月两次例行保养。

、 定期向甲方通报设备运行情况，随时提供咨询服务。