

QJ-M1电气火灾监控探测器

产品名称	QJ-M1电气火灾监控探测器
公司名称	郑州骏骏电子科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	郑州市高新区国家大学科技园
联系电话	86-037160995760 18937106687

产品详情

-qj-m型剩余电流式电气火灾监控探测器主要用于交流50hz、额定工作电压380v配电系统中，用来预防由于剩余电流、短路、过载、欠电压、断相等因素引发的电气火灾，同时具有对供电线路各种参数（剩余电流、三相电流、三相电压）的测量功能，可实时监测线路状态。产品性能完善，自动化程式高，适用于家居住宅、小区楼房、办公室、集贸市场、小型商铺、公众文化娱乐场所、餐厅旅游、集体宿舍、学校、文物保护单位等的用电安全防火。剩余电流式电气火灾探测器 电气火灾监控探测器 电气火灾报警器 qj-m1 qj-m2 qj-m3 电气火灾监控器 报警探测器

应用于检测漏电电流和电缆、电缆终端、中接头及电缆隧道热故障隐患，发出预报警，提高供电可靠性，电缆线接点和中接点的温度监测与报警。

我公司生产的剩余电流式电气火灾探测器（电气火灾报警器）分为，一体式qj-m1，分体式qj-m2，组合式qj-m3三种。

（一体式）电气火灾监控器：由漏电探测器、电气火灾监控器和断路器组成。

（分体式）电气火灾监控器：由漏电探测器、电流探测器（可选配）、电气火灾监控器组成一个独立监控点，报警信号通过系统总线与电气火灾监控设备构成监控报系统。

（组合式）电气火灾监控器：集漏电探测器与电气火灾监控器于一体。

电气火灾监控探测器可独立使用现场报警，又可组成系统。

订货说明：根据所安装位置上级开关如：塑壳断路器、微断开关、双电源转换开关、隔离开关等电气元件开关的额定电流，再选择电气火灾监控器的功能和技术要求，对产品进行探测器的选配。

二、产品功能

实时监测：电气火灾监控器可接收来自于漏电探测器、电流探测器的报警信号。

报警保护功能：电气火灾监控探测器能够探测回路的三相电流、剩余电流，如果超限发出声光信号报警，能在规定时间内切断供电回路，以保证安全用电。

漏电超限声光报警

消防联动功能

中文lcd显示

自我检测功能

复位功能

消音功能

可与系统主机连接报警功能

一组常开或常闭点干接点输出（作断电信号反馈输出）

过电流报警

公司坚持以技术和服务为立身之根本，以最好的品质，最优的价格来回馈各位新老客户。如有需要我公司产品，请来电洽谈。