

电气防火限流保护器，为用电安全保驾护航

产品名称	电气防火限流保护器，为用电安全保驾护航
公司名称	北京威巨特电子有限公司
价格	.00/件
规格参数	威巨特:北京威巨特 VJT900:VJT900-XL 山东威海:电气防火限流式保护器
公司地址	北京市通州区聚和一街5号院9号楼1层1351（注册地址）
联系电话	010-82013941 13601124749

产品详情

电气防火限流式保护器其实质上是针对金属性短路故障常见故障的一个保护，可有效解决传统刀闸、气体漏电保护器和视频监控系统存在的短路容量大、断掉短路容量时间长、短路故障常见故障时导致的电弧火焰大，以及运用周期时间短等缺陷。

造成短路故障常见故障常见问题时，电气防火限流式保护器能以时分秒级速度快速限制短路容量以进行磁吹保护，在由短路故障常见故障导致的电总流量还未保证短路容量前就开展限流，从而避免电气线路短路故障常见故障整个过程中导致的不断拉弧打火等引燃易燃物品造成的安全生产事故，保证运用场所工作人员和财产的安全系数。

功效特点：

- 时分秒级极速限流保护
- 过负荷保护
- 逆相保护
- 及时检测耗电量控制电路的工作标准电压、电总流量、频率、走电、温度等（可选配耗电量数据分析等）
- 具有常见问题电弧检测功效（选配）
- 中文液晶显示器，表明具象化多种多样
- 控制保护功效（可控制器、也可手拉式控制）
- 传感器常见问题声、光报警
- 被检验基本参数越限声、光报警
- 一键消音（新的报警全自动关机）

- 自纠自查功效（对机器设备自身功能检测）
- GPRS/WIFI/RS485通讯，进行实时监控系统
- 容量精致安装方便快捷（标准导轨式安装）
- 有WIFI家中用也方便快捷

重要技术参数：

- 工作上开关电源电路：AC220V/50Hz
- 额定电流：63A MAX（10-63A可设定）
- 限流保护时间：
- 过负荷保护时间：3-60秒可设定
- 逆相保护：75
- 常见问题电弧回复：一秒内 14个半波

- 界面显示：LCD中文lcd屏、LED表明灯
- 报警方式：声光报警
- 关键基本参数：功能按键设定
- 通讯方式：GPRS/WIFI/RS485
- 运用操作温度：-10 ~ 55
- 空气相对湿度：10%RH ~ 93%RH(非精华液)
- 外壳防水级别：IP30
- 安装方式：导轨式(35mm)
- 机械设备规格型号：69mm*133mm*122mm