

# 德州西门子中国授权一级总代理商

产品名称	德州西门子中国授权一级总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司-西门子PLC
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 西门子:PIC 西门子:长质保
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	18717946324 18717946324

## 产品详情

德州西门子中国授权一级总代理商

SIEMENS可编程控制器

长期低价销售西门子PLC,200, 300, 400, 1200, 西门子PLC附件, 西门子电机, 西门子人机界面, 西门子变频器, 西门子数控伺服, 西门子总线电缆现货供应, 欢迎来电咨询系列产品, 折扣低, 货期准时, 并且备有大量库存.长期有效

欢迎您前来询价.100分的服务.100分的质量.100分的售后.100分的发货速度

您的选择您的支持是我的动力！ ——致我亲爱的客户!

SIMATIC S7-1200 系统有五种不同模块，分别为 CPU 1211C、CPU 1212C、CPU 1214C、CPU 1215C和CPU1217C。其中的每一种模块都可以进行扩展，以满足您的系统需要。可在任何 CPU 的前方加入一个信号板，轻松扩展数字或模拟量 I/O，同时不影响控制器的实际大小。可将信号模块连接至 CPU 的右侧，进一步扩展数字量或模拟量 I/O 容量。CPU 1212C 可连接 2 个信号模块，CPU 1214C、CPU1215C和CPU1217C可连接 8 个信号模块。，所有的 SIMATIC S7-1200 CPU 控制器的左侧均可连接多达 3 个通讯模块，便于实现端到端的串行通讯。安装简单方便所有的 SIMATIC S7-1200 硬件都有内置的卡扣，可简单方便地安装在标准的 35 mm DIN 导轨上。这些内置的卡扣也可以卡入到已扩展的位置，当需要安装面板时，可提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可以安装在水平或竖直的位置，为您提供其它安装选项。这些集成的功能在安装过程中为用户提供了的灵活性，并使 SIMATIC S7-1200 为各种应用提供了实用的解决方案。应用领域

在焚烧厂中用作锅炉控制测量

焚化装置排放监测

汽车工业测量（试验台）

化工厂中的工艺气体浓度测量

高纯气体的品质检验

环境保护

工作场所 TLV（阈限值）监视

质量监控

特殊型号

特殊应用

除标准组合外，还可按需提供涉及气路材质、采样小室材质（如钛、哈氏合金 C22）和采样组件等的特殊应用。

经性能测试的型号 / QAL

用于根据第 13 和第 27 烟气法规(BImSchV) 和大气质量控制技术规范 (TA Luft) 测量一氧化碳、一氧化氮、二氧化硫和氧气，提供了根据 EN 15267 进行了性能测试的 ULTRAMAT/OXYMAT 6 型号。经过认证的测量范围：

单组分分析仪 CO：0 至 75 mg/m<sup>3</sup>；0 至 10 000 mg/m<sup>3</sup> 一氧化氮：0 至 100 mg/m<sup>3</sup>；0 至 10 000 mg/m<sup>3</sup> SO<sub>2</sub>：0 至 75 mg/m<sup>3</sup>；0 至 1 500 mg/m<sup>3</sup>

O<sub>2</sub>: 0 至 5 vol.%；0 至 25 vol.%

三组分分析仪。

另外，经过性能测试的 ULTRAMAT/OXYMAT 6 型号还符合 EN 14956 以及 EN 14181 的 QAL 1 中提出的要求。分析仪符合这两个标准已经过 TV 认证。

分析仪的漂移可以根据 EN 14181（QAL 3）标准手工测定，或使用 SIPROM GA 维护和维修软件通过 PC 测定。而且，选定制造商提供的辐射评估电脑可以通过分析仪的串口下载漂移数据，并在评估电脑上自动记录和处理。

流量型参比室

通过参考隔室的流量应适应样气流量

减流型隔室的气体供应上游压力应为 3 000 至 5 000 hPa ( )。然后，限流器将流量压力自动调节为约 8 hPa

6SE70变频器触发板光纤顺序和CUVC板后面的IVI的光纤顺序是一致的；（11,21,31；12,13,22；23,32,33；）如下图

德州西门子中国授权一级总代理商