

Fortron PPS美国泰科纳总代理商

产品名称	Fortron PPS美国泰科纳总代理商
公司名称	东莞市博琪塑胶原料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:Fortron PPS美国泰科纳总代理 型号:齐全 产地:美国
公司地址	总部位于香港，大陆公司位于广东省 东莞市。
联系电话	17620537261 13537064918

产品详情

产品
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳0203
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳0205
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳0205B4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳0214
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳0309
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳0320
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1115L0
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1120L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1130L0
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1130L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1130L4 FC
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1131L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1132L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1131L4 IIT
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140E7
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L0
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L0 FC
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L4 FC
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L6 FC
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1140L7
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1141L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1200L1
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳1342L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳4184L4

博琪供应Fortron PPS美国泰科纳4184L6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳4332L6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳4665B6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6150T6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6160B4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6162A7
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6165A4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6165A6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6341L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6345L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6450A6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳6850L6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳CES50
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳FX4382T1
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳ICE504L
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳ICE506L
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳ICE716A
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳ICE716L
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳MT9115L0 DW
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳MT9140L4
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳MT9140L6
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳MT9141L4 DW
博琪供应Fortron PPS美国泰科纳MT9320C0
博琪供应Celstran PPS-AF35-01-
博琪供应Celstran PPS-CF30-01
博琪供应Celstran PPS-CF40-01
博琪供应Celstran PPS-CF50-02 AF 3002 Natural
博琪供应Celstran PPS-GF40-01 AD3002 Black
博琪供应Celstran PPS-GF50-01 AD3002 Black
博琪供应Celstran PPS-SF6-01 AF3005 Natural

美国泰科纳PPS塑胶原料的性能：1、电绝缘性（尤其高频绝缘性）优良，白色硬而脆，跌落于地上有金属响声,透光率仅次于有机玻璃,耐水性,化学稳定性良好。有优良的阻燃性，为不燃塑料。

2、强度一般刚性很好，但质脆，易产生应力脆裂；不耐苯、汽油等有机溶剂；长期使用温度可达260度；在400度的空气或氮气中保持稳定。通过加玻璃纤维或其它增强材料改性后，可以使冲击强度大为tigao耐热性和其它机械性能。密度增加到1.6-1.9，成型收缩率减小到0.15-0.25%

适于制作耐热件、绝缘件及化学仪器、光学仪器等零件。

3、成型性能好，无定形料，吸湿小，但宜干燥后成型。

4、流动性介于ABS和PC之间。凝固快、收缩小、易分解，选用较高的注射压力和注射速度。模温取100-150度。主流道锥度应大，流道应短。应用范围

一般可应用于制造PPS管、PPS板材等材料，多用于建筑、家居方面

美国泰科纳PPS塑胶原料的典型应用：

1、机械工业：机械工业中特别运用于在高湿、强腐蚀的环境下的部件制备。用于壳体、结构件、耐磨件及密封材料，具体有如：泵壳、泵轮、阀、轴承、轴承支架、活塞环及齿轮、滑轮、风扇、流量计部件、法兰盘、万向头、计数器、水准仪等。

2、电子电器：PPS用于电子电器工业可占30%，它适合于环境温度高于200 的高温电器元件；可制造发电机和发动机上的电刷、电刷托架、启动器线圈、屏蔽罩及叶片等；在电视机上，可用于高电压外壳及插座、接线柱及端子板等；在电子工业、制造变压器、阻流圈及继电器的骨架和壳体，集成电路载体；利用高频性能，制造H级绕线架和微调电容器等。微型电子元件封装、连接器、接线器、插座、线圈骨架、马达壳、电磁调节盘、电视高频头轴、继电器、微调电容器、保险丝支架、收录机、磁疗器等零部件。还应用于精密仪器：电脑、计时器、转速器、复印机、照相机、温度传感器以及各种测量仪表的壳体和部件。

3、汽车工业：PPS用于汽车工业占45%左右，主要用于汽车功能件；点火器、加热器、汽化器、离合器、变速器、齿轮箱、轴承支架、灯罩、保险杠、风扇、排气系统以及反光镜和车灯座的零部件。可代替金属制作排气筒循环阀及水泵叶轮，气动信号调解器等。

4、家用电器：热风筒、卷发器、干发器、烫发器、微波炉、咖啡煲、干衣机、电熨斗、电饭煲等的防护涂层和零部件