

# BFAG-400-隔爆型防爆排风扇

产品名称	BFAG-400-隔爆型防爆排风扇
公司名称	温州市精宏电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇柳乐路29号
联系电话	86-057762718855 13587709493

## 产品详情

品牌：ghon

型号：bfag

气流方向：轴流风机

材质：铝风机

性能：低噪音风机

叶片数：/

转速：1450 (r/mim)

风机压力：低压风机

用途：排烟风机

重量：/ (kg)

配套电机功率：0.18 (kw)

类型：抽风机

轴功率：0.18 (kw)

涡轮头材质：/

适用范围：机械设备

产品名称：bfag系列防爆排风扇，关键词（bfag防爆排风扇，优质防爆排风扇价格，防爆排风扇厂家报价） fag防轴流式排风扇\_防爆排风扇\_防爆排气扇（iib iic）适用范围：1. 1区,2区危险场所。 2.

a, b类爆炸性气体环境。 3. 防爆排风扇由电机,叶片等组成。 4.

外形美观,安装架采用一体式，安全可靠。 5. 带有减振装置，运行噪音低。 6. 钢管布线。

防爆排风扇适用范围：

1.1区、2区危险场所；

2. a、 b类爆炸性气体环境。

防爆排风扇产品特点：

- 1.由防爆电机、叶片等部件组成；
- 2.外形美观，安装架采用一体式，安全可靠；
- 3.钢管布线；
- 3.安装形式：岗位固定式、管道式和壁式；
- 4.符合gb3836-2000，iec60079标准要求。

#### 防爆排风扇主要技术参数：

- 1.防爆标志：exd bt4
- 2.防护等级：ip54
- 3.防腐等级：wf1
- 4.额定电压：ac220v/380v
- 5.主轴转数：1450r/min
- 6.电缆规格： 10mm ~ 14mm
- 7.进线口螺纹：g3/4 ”
- 8.叶轮直径/功率：  
300mm/0.18kw

400mm/0.37kw 工作电压为220/380v，功率450w，进线口螺纹为3/4.根据风量和扇叶直径不同分为四种。  
400fb：扇叶直径400mm,风量55立方米/分钟；500fb：扇叶直径500mm，风量110立方米/分钟；600fb：扇叶直径600mm，风量160立方米/分钟；750fb：扇叶直径750mm，风量300立方米/分钟。bfaq防爆风扇适用于1区、2区危险场所；iib、iia类易燃易爆性气体环境。防爆标志exdiibt4.产品由防爆电机、叶片、网罩（立柱、底座、三角架）机要头机构组成；风叶由铸铝合金制成，避免摩擦时产生火花；安装方式为落地式或壁式；电缆布线. bfaq防爆风扇维护和贮存：

1.使用环境应经常保持整洁，风扇表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。2.只能在风扇完全正常情况下方可运转，同时要保证供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。3.风扇在运行过程中发现有异常省、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能启动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风扇运行中进行维修，检修后应进行试运转五分钟左右，确定无异常现象再开机运转。4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或是更换润滑油脂，为了保证风扇在运行过程中良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次。5.风扇应储存在干燥的环境中，避免电机受潮，风扇在露天存放时，应有防雨措施。在存储于搬运过程中应防止风机磕碰，以免风扇受到损伤。

产品名称：bfaq系列防爆排风扇，关键词（bfaq防爆排风扇，优质防爆排风扇价格，防爆排风扇厂家报价）

【售后服务】：至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司将在三个工作日之内上门维修或退换。

## 产品运送

物流/提货时用户付运费（因用户遍布全国各地，公司不保证物流费用的一致，所以公司实行需方付运费政策，如有不便敬请谅解，特殊情况另定）

## 公司提示

公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

此产品为易损品，因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现破损情况，请及时联系本公司。

请严格按照产品说明书安装，并由专业电工人员进行安装。