

除尘脉冲控制仪

产品名称	除尘脉冲控制仪
公司名称	泊头市光明除尘设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	富镇张屯
联系电话	0317-8347051 18610343282

产品详情

脉冲控制仪系列产物是专为脉冲袋式除尘器而描绘，该系列产物是紧跟现代电子科学的迅猛发展，选用了当前较领先的数字集成电路，经过长时间从事袋式除尘操控系统的现场描绘及自动化产物的开发制造经历，博采众家同类产物所长而全新描绘推出的一种新式产物。该系列产物具有小型化、多功用、低功耗、高集成度、强抗搅扰、经久耐用、操作维护简略等诸方面的长处。大大满意了各种脉冲袋式除尘器主机的配套运用。当前该系列产物分为jmk-10、jmk-20、jmk-60三种标准，悉数选用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形漂亮，操作运用便利。产物特色：脉冲距离和脉冲宽度选用无级调理，增加了脉冲距离和脉冲宽度的可调规模，在运用和操作上带来便利。该系列操控仪均选用数码管来显现各路输出状况，具有耗电省，亮度高寿数长，明晰漂亮等长处。一起各路输出状况用led指示，显现直观，随时调查各脉冲阀的作业情况。控制仪设置了输出路数可调功用，通用拔码开关的“+”“-”即可根据需要设定操控仪输出的路数，如想让操控仪按15路作业，只需把拔码开关拨至“15”即可，运用时可在悉数输出路数规模内恣意选择所需的路数作业。控制仪的输出选用超大功率输出管输出，并设有浪涌吸收维护电路，抗搅扰，呼应快，超强安稳，质量优良；负载短路开路维护，运用寿数超长。

无触点开关适用于操控各种电磁阀及电理性负载，可疾速频频开关而不影响寿数。

控制仪可配接压差信号输入接口，当压差操控仪到达设定压差值开关接通后，操控仪开端次序喷吹。

控制仪电源选用特别处置，电源安稳度及负载安稳度较高；输出波纹电压小；瞬态呼应速度快；没有开关搅扰；线路布局简略，便于修理等特色。在各种电磁电压搅扰严峻的现场也能确保操控仪长时间安稳运转。控制仪外壳选用工程专用全密封塑料透明防尘机箱，外形漂亮，操作运用便利。