

成槽机卷盘电缆,连续墙抓斗卷盘电缆

产品名称	成槽机卷盘电缆,连续墙抓斗卷盘电缆
公司名称	上海嘉柔电线电缆有限公司
价格	39.50/米
规格参数	
公司地址	中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层
联系电话	13918237936 13918237936

产品详情

成槽机卷盘电缆,连续墙抓斗卷盘电缆是一种专门为连续墙,成槽机设计的特种柔性电缆,用于连接成槽机与电源或其他设备。这种电缆具有优异的耐腐蚀性、耐磨性和柔韧性,能够在恶劣的环境条件下保持稳定的工作性能。

成槽机卷盘电缆通常由多股铜线组成,外部包裹着坚固的耐磨护套。这种护套可以保护电缆免受机械损伤和化学腐蚀,从而延长电缆的使用寿命。同时,成槽机卷盘电缆还具有很好的柔性和灵活性,可以轻松地弯曲和扭曲,适用于各种复杂的安装和操作需求。

我们的优势

专为满足垃圾焚烧发电厂作业要求定制。加强型导体结构,多股细无氧裸铜丝绞合成束;优异的柔韧性、耐反复卷绕收放弯曲不变形、不鼓包、不裂皮、不断芯;采用特制混合弹性体环保材料,满足严格的电气性能,耐老化,保障移动供电更安全;承载加强芯的设计,使得该类垃圾吊电缆在收放和导向时的垂直长度及行程距离也相当大;采用独特双护套结构设计,护套间编织凯夫拉抗拉纤维,有效避免电缆在使用过程中出现打扭、变形。进口PUR/TPU聚氨酯护套材料,高度耐磨性、抗撕裂、耐油、耐腐蚀,有效保护电缆不受外力碾压、拖拉的影响,大大延长了电缆的使用寿命。耐候性能优异、户外使用抗紫外线,低温保持柔性、耐热阻燃;厂家可定制适用温度-60 至+150 ;源头工厂可根据客户实际使用工况,设计定制产品。交货周期短,发货速度快。

符合认证: CE RoHS

技术认证参数

额定电压: U_0/U 0.6/1kV 测试电压: 3500V/5min 绝缘电阻: $10M /km$ (20) 弯曲半径: $8 \times D$ (电缆外径) 适用温度: -30 至+90 拉力max: 20N/mm 移动速度max: 180m/min 阻燃性: 参照VD E 0472-804部分B类测试标准,和IEC 60332-1

