

# 腐竹加工厂污水处理成套设施

产品名称	腐竹加工厂污水处理成套设施
公司名称	山东环绿环保设备有限公司
价格	7000.00/件
规格参数	品牌:四通环绿 型号:QF溶气气浮机 材质:碳钢或其他
公司地址	福寿街永安路银泰大厦
联系电话	19963086916

## 产品详情

### 腐竹加工厂污水处理成套设施

#### 一、简介

豆腐生产的主要原料是大豆，豆腐生产的主要原料是大豆。晒干后的大豆经筛选去除杂质后，用水浸泡、淘洗去除灰份，漂洗至洁净，使其充分吸水膨胀，然后用打浆机磨碎，用水调成豆浆。豆浆蒸煮后，根据不同的产品，加入不同量的卤水，搅拌均匀，压滤脱水后，可制成各种豆腐制品。

#### 二、废水特点：

- 1、生产过程属于间歇生产方式，排水时间较集中，水量水质不均匀，废水浓度变化幅度较大。
- 2、废水中有机物浓度含量较高，极易腐败酸化，水呈酸性，废水pH值在5~6之间。
- 3、废水中含有大量植物蛋白、脂类、有机酸、纤维素等容易降解有机物，B/C大于0.3，可生化性好，可采用生化处理。
- 4、由于产品的不同，有些产品需要加油或加盐，因此，预处理需要根据不同的水质做不同的预处理。

#### 三、说明

##### 1.设计原则

从中心整体考虑，应保证生产作业区域的环境卫生条件，同时本着“清洁生产”的原则，从生产工艺源头抓起，减少污水及污染物的排放总量，做到简便实用、技术经济、运行费用省、达标排放。污水经处理后达到可灌溉农田排放标准要求，整个污水处理工程位置应选择合理，符合餐饮业的卫生要求，同时应加强大环境美化、小环境绿化。

## 2.设计工艺流程

根据对污水水质的分析，通过对目前国内外同类污水处理技术的调查研究，结合中心现有污水收集设施和厂区环境条件，选用气浮油水分离装置作为初级处理、生膜物微滤作为二级处理的工艺