

北部精机液压油泵VPNC-36-2-30平键低压型叶片泵VPNE-F48-2-30

产品名称	北部精机液压油泵VPNC-36-2-30平键低压型叶片泵VPNE-F48-2-30
公司名称	苏州安牛机电有限公司
价格	1880.00/件
规格参数	品牌厂家:台湾北部精机 型号:VPNE-F48-2-30 产地:中国台湾
公司地址	苏州市相城区汇萃广场2栋
联系电话	13862385838

产品详情

叶片泵使用说明

转动方向：

顺时针方向(从轴端看)为标准品、仅有此转向。回转方向的确认可由瞬间起动电机来检查。

液压油：

7MPa以下，使用40 时粘度20 ~ 50cSt(ISOVG32)的液压油。

7MPa以下，使用40 时粘度30 ~ 68 cSt(ISOVG46，VG68)的液压油。

泄油管压力：

泄油管一定要直接插到油箱的油面下，而配光所产生的背压，请维持在0.03MPa以下。

工作油温：

连续运转的温度为15 ~ 60

轴心配合：

泵轴与马达之偏心误差为0.05mm，角度误差为1°

吸油压力：

吸油口的压力为-0.03MPa ~ 0.03MPa

排量调整：

排量调整时，先放松调节螺帽，再旋转调整螺栓，右转减少流量，而左转则增加，调整完毕，请上紧螺帽。

压力调整：

左转（逆时针方向）压力调整螺栓，使输出压力降低，右转（顺时针方向）则升高，调整完毕，请上紧螺帽。

新机运转：

新机开始运转时，应在无压力的状态下反复起动电机马达，以排出泵内和吸油管中的空气，为确保系统内的空气排除，可在无负载的状态下连续运转10分钟。