

# 人防门振动平台

产品名称	人防门振动平台
公司名称	新乡市特昌振动机械有限公司
价格	22000.00/台
规格参数	
公司地址	新乡市牧野区寺庄顶工业园区60号
联系电话	86-03733333030 15537301817

## 产品详情

【人防门振动平台】新乡哪家人防门振动平台质量最好-新乡特昌最专业-人防门振动平台厂家|人防门振动平台报价

人防门振动平台概述： 人防门振动平台广泛地使用在冶金、模具、食品、化工、建材等行业。振动平台于生产流程中用于把颗粒、粉状物料从散装到块状、型状等形式的转变。振动平台在使用过程中，可以通过调节振动电机激振力大小、来使平台上物料实现理想的形式。振动电机为激振源，噪声低、耗电小、维护简单。振动平台结构简单。运行可靠、重量轻、体积小、安装简便。

防护门专用振动平台特点：

- 1、振动平台是通过调节振动电机的激振力的大小、促使平台上的物料实现理想的形式。
  - 2、激振源为振动电机，噪声低、耗电小、维护简单。
  - 3、振动平台（振实台）结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、安装维修简便。
  - 4、设备分为上下振动，螺旋振动和三维振动三种振动方式，请根据您的需要选择。
  - 5、使用过程中，可以通过调节振动电机激振力大小，来使平台上物料实现理想的形式。
- 人防门振动平台的结构组成： 1、振动平台主要由台面、支架、台面振动机构，减震机构4部分组成。在振动机构的带动下做横向、纵向、上下等三维振动，故而得名。 2、振动平台的振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成。振动电机的数量一般为偶数，如：4、6、8、10等，振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。

- 3、振动平台的减震机构主要由减震弹簧组成，分为橡胶弹簧、复合弹簧、充气弹簧等几种。
- 人防门振动平台的技术规格： 人防门振动平台台面尺寸：1000\*1000，1500\*1500，2000\*2000，2500\*2500，2500\*3000等尺寸可按客户要求。
- 人防门振动平台激振点数量：1个，2个，4个，6个，8个，12个等按要求设计。
- 人防门振动平台台面板厚：6mm，8mm，12mm，18mm，20mm，25mm，30mm等按设计要求。
- 人防门振动平台承载重量：3kg，10kg，50kg，500kg，1t，2t，3t，10t，20t等均可定制。
- 人防门振动平台在使用中要特别注意到事项： 一：开机前检查运输时的支撑是否卸掉；
- 二：检查振动电机在运输过程中是否损坏；
- 三：卸车检查后先接上电源空转2小时，然后安排到指定的工作区域；
- 四：运行一段时间后，切记给电机加油； 五：振动平台二次检查振动电机的螺栓松紧度，禁锢螺栓；
- 六：长时间的运转。检查振动体是否有断裂现象；
- 七：台面与支架采用螺栓连接，有效的避免了振动平台在长时间工作状态下的断裂现象。