

缓冲托辊组 多款供应 多款供应

产品名称	缓冲托辊组 多款供应 多款供应
公司名称	衡水市异能工贸有限公司
价格	100.00/组
规格参数	型号:多款供应 规格:多款供应 材质:钢
公司地址	中国 河北 衡水市 橡胶城4区11号
联系电话	086 0318 7103991

产品详情

型号	多款供应	规格	多款供应
材质	钢	直径	多款供应 (mm)
长度	多款供应 (mm)	轴承类型	哈尔滨
承载	10000 (kN)	适用范围	煤矿

缓冲托辊概述

缓冲托辊用于[带式输送机](#)

受料处减缓落料对输送带的冲击，主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等腐蚀性环境而研制的一类托辊，它本身具有的韧性是普通金属的10倍以上,寿命为传统柱鞋的五倍,耐腐蚀阻燃,抗静电,自重轻等特点,广泛用于矿山开采。

缓冲托辊性能及优点

[托辊](#)

辊体专用的高分子材料，其机械性能类似于青铜，具有很好的耐磨性，而且具有良好的自润滑性能，不伤皮带。

缓冲托辊防腐性能优越。辊体及密封件都用高分子材料制作，耐腐蚀。在腐蚀性场合使用，使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。

缓冲托辊重量轻，旋转惯性小。托辊专用高分子材料重量轻，比重是钢材的七分之一，用这种材料制成的托辊，重量是普通托辊的二分之一左右，旋转惯性小，托辊与皮带之间的摩擦小。

缓冲托辊的用途

缓冲托辊安装在输送机受料段的下方,减速小落料时物料对输送带的冲击,以延长输送带的使用寿命.缓冲托辊的间距一般100-600毫米。