

# 成都中央空调噪声治理厂家隔音围挡隔音屏障安装金属隔音板

产品名称	成都中央空调噪声治理厂家隔音围挡隔音屏障安装金属隔音板
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	159.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机隔音围挡 适用场所:室外空调主机 产品功能:降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司，作为一家成都中央空调噪声治理厂家，我们为您提供高质量的隔音围挡隔音屏障安装金属隔音板产品。我们的产品名称是空调外机隔音围挡，主要适用于室外空调主机，以降低噪音污染，创造一个安静、舒适的生活环境。

我们深知噪声对人们的身心健康和生活质量的重要影响。久而久之，空调的工作噪声可能会给您带来困扰。因此，我们推出了这款空调外机隔音围挡，旨在帮助您解决噪音问题。

我们的空调外机隔音围挡采用高质量的金属隔音板制作而成，不仅具有优异的隔音效果，还具备耐磨、耐腐蚀、防火等特点。这种金属隔音板材质坚硬且结实，能有效吸收噪音，降低空调运行时产生的声音。通过安装我们的隔音围挡，您可以在不降低空调性能的前提下，享受更加宁静的环境。

除了提供隔音效果外，我们的空调外机隔音围挡还能有效保护室外空调主机。它可以防止外部灰尘、雨水等进入设备内部，降低设备的维护成本并延长使用寿命。在四川的炎热夏季，我们的产品还能防止阳光直射，减少室外空调主机的运行负荷，提高制冷效果。因此，安装我们的隔音围挡是一项经济实用的投资。

我们的空调外机隔音围挡价格为159元/平方米，是市场上xingjiabigao的产品之一。我们提供多种规格和尺寸的隔音围挡，以满足不同场所的需求。此外，我们还可以根据客户的具体要求进行定制。因为客户的满意是我们不懈追求的目标。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们的团队将及时为您提供咨询和解答。感谢您选择四川钿汇鑫金属制品有限公司，我们期待与您的合作！

室外空调机组分为多种，因此产生的噪声值会有一定的差距，室外空调机组噪声多数是位于声环境区域中的二类区域，这类区域以住宅区办公区为主，噪声要求白天不得60分贝，夜间不得50分贝。而空调机组往往会产生噪声超标问题，让我们来了解下空调机组噪声治理工程方案。

## 一、空调机组噪声特征及来源

空调噪音的主要来源是风扇噪音和压缩机噪音。空调的运行是通过空气动力学原理工作的，因此气动噪声是主要的噪声源，并且主要是中低频噪声。压缩机噪声通常包括空气动力噪声、机械噪声、电磁噪声和排气噪声。其频谱特征主要集中在250赫兹以下的低频部分，从低频到高频逐渐降低，表现出低频强、频带宽、总声级高的特点。

在不考虑其他噪声源影响的情况下，按《声环境质量标准GB3096-2008》中的二类标准执行，在建筑边界1m处昼间限值不过60dB(A)，夜间限值不过50dB(A)。

声屏障 空调外机噪音解决 冷却塔隔音墙 热泵机组隔音围挡安装大型空调外机噪音怎么解决方案

空调外机噪音解决1、空调的外机是安装在房间之外的，一般都可以正常运转，但是如果出现了室外机噪音比较大的情况，用户的生活会受到不小的干扰。中央空调外机噪音大是什么原因造成的呢?对于不同原因产生的噪音，还需要认真分析判定，并采取相应的措施去解决。2、空调室外机如果在安装的时候，安装位置不当，需要先看看墙体结构，如为预制混凝土，而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等，比较空洞，室内会产生回旋环绕声，此属建筑结构及房屋内装饰效果产生，该例现象属客观因素条件。3、如果空调的室外机底部的螺丝有受力不均匀的情况，那么是需要重新将室外机底脚固定螺丝松开，用扳手紧固底脚螺丝，同时均匀用力紧固，严禁将其中一个螺丝先紧固到位，这样会产生固定受力不均匀。4、空调的室外机内部有风扇，如果风扇电机或轴流风叶装配不良将外机轴流风叶取下试机，如噪音，即换轴流风叶，否则换室外风扇电机。