

空调外机降噪隔音板生产安装厂家隔音围挡隔音墙

产品名称	空调外机降噪隔音板生产安装厂家隔音围挡隔音墙
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	149.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机隔音板 材质:金属 孔型:百叶孔
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川钿汇鑫金属制品有限公司为您提供高品质的空调外机隔音板，帮您解决空调外机噪音扰民的问题。我们的隔音板采用金属材质制作，稳固耐用，能够有效隔绝噪音的传播。孔型设计为百叶孔，既能保持通风透气，又能降低噪声的传播。

空调外机隔音板的主要作用是隔离外机噪音，为周围环境创造一个宁静的居住、工作环境。隔音板安装在空调外机周围，能够有效地阻挡噪音的扩散，减少麻烦和不必要的纠纷。保持室外空间的安静，将噪声吸收在隔音板内部，使您的生活更加舒适和愉悦。

我们的空调外机隔音板采用优质金属材料制作，具有高耐候性和抗腐蚀性。金属材质不仅坚固耐用，而且具有良好的隔音效果。百叶孔的设计可以有效地阻挡噪音的传播，保持良好的通风效果，避免外机过热。

除了提供高品质的产品，我们还提供安装服务。我们的工作人员具有丰富的安装经验和技能，能够快速准确地完成安装工作。我们会根据您的需求和外机的实际情况进行测量，为您量身定制隔音板，确保安装效果佳。

空调外机隔音板的价格为149元/平方米，具体价格根据材料和尺寸而定。隔音板的安装不仅能够提供舒适的生活环境，还能为您节省不必要的麻烦和纠纷。我们的产品质量可靠，价格合理，欢迎您来电咨询或者到我们公司了解更多信息。

空调机组噪音大解决办法根据空调噪声的传播途径，可采取不同的技术措施达到空调噪声治理的目的。对于空气声传播，通常采取的技术措施有吸声、消声和隔声；而对于固体声传导，则需采取隔振、减振措施，空调噪声治理措施不当，通常达不到预期的目的，而合理的空调噪声治理措施则会事半功倍的效

果。一般声屏障高度要根据空调设备来决定屏障高度。一般来讲，声屏障越高，或离声屏障越远，降噪效果就越好，一般空调需要围挡三面或者四面，围挡面越多，效果就越好，一般空调为了声屏障高度高，牢固性差，一般采用折臂型，提高声屏障降噪效果。声屏障的地上部采用金属板，具有耐候性、耐老化、经济。抗腐蚀材料；声屏障的地下部分即基础则以混凝土及钢材为主，并需要斜支撑来加固稳定性。

高品质金属材质，耐久耐用

百叶孔设计，有效降噪

提供安装服务，效果更佳

价格合理，

四川钿汇鑫金属制品有限公司期待为您提供优质的空调外机隔音板，为您创造一个安静舒适的生活环境。我们将竭诚为您服务，让您满意无忧购买。欢迎您的垂询和光临！

空调外机噪音解决1、空调的外机是安装在房间之外的，一般都可以正常运转，但是如果出现了室外机噪音比较大的情况，用户的生活会受到不小的干扰。中央空调外机噪音大是什么原因造成的呢？对于不同原因产生的噪音，还需要认真分析判定，并采取相应的措施去解决。2、空调室外机如果在安装的时候，安装位置不当，需要先看看墙体结构，如为预制混凝土，而室内侧又多为办公场所或卧室、书房等，比较空洞，室内会产生回旋环绕声，此属建筑结构及房屋内装饰效果产生，该例现象属客观因素条件。3、如果空调的室外机底部的螺丝有受力不均匀的情况，那么是需要重新将室外机底脚固定螺丝松开，用扳手紧固底脚螺丝，同时均匀用力紧固，严禁将其中一个螺丝先紧固到位，这样会产生固定受力不均匀。4、空调的室外机内部有风扇，如果风扇电机或轴流风叶装配不良将外机轴流风叶取下试机，如噪音，即换轴流风叶，否则换室外风扇电机。5、空调室外机噪音大还能是压缩机出现故障了，比如反转，换压缩机进线使其正转，将室外风机电机断开，判断压缩机工作电流系统压力属正常范围内，仍比正常噪音偏大，可换压缩机。6、空调室外机如果机壳固定不好，存在固定螺丝松动情况，这样外机的工作运转的时候，就容易和支架产生共振，这时应检查并将室外机内部部件及机壳固定螺丝紧固到位。空调室外机出现噪音比较大的问题，通常是以上几个方面原因造成的。因为室外机是在室外，一旦出现了问题，用户不要自己去检查和维修，小心出现危险。请的售后服务人员上门提供的服务，可以让问题较为解决。用户在日常使用过程中，还要注意保养好室外机，减少噪音出现。