

防撞快速卷帘门 布帘无金属物件 合肥厂家

产品名称	防撞快速卷帘门 布帘无金属物件 合肥厂家
公司名称	凯亿斯门业（安徽）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区阜阳北路948号中正国际广场1幢办1109
联系电话	18555510001

产品详情

技术参数

- 1、防撞恢复结构 在发生意外撞击时门帘可脱轨，并在上升过程中自动复位，全过程无需人工修复和控制单元重新设置。
- 2、提升方式:采用滚筒式提升方式，此种开启方式的优点，占用空间小。
- 3、开启速度：开启速度0.6-1.8M/S，可调。
- 4、关闭速度：关闭速度0.6-1.2M/S，可调。
- 5、门帘：门帘采用1.8mm加厚帘布，耐磨性好、强度高、密度大，经纬耐磨系数600/600，经纬拉伸强4000/3500，适用温度：-30~+70 。
- 6、轨道 采用高强度冷轧钢板材料，厚度2mm。门头罩及电机罩采用2.0mm厚镀锌钢板； 采用高强度铝合金轨道，表面经多次表面防锈处理，表面亮丽、防划耐磨，厚度为3.5mm。（以上两种材料，客户可根据情况选择）
- 7、门部件绝缘保护：控制箱及其它各部件必须达到IP55以上，并符合国家各项电气安全标准即使在恶劣环境下使用亦能防水防尘。
- 8、控制系统：采用凯亿斯伺服控制系统，优势是定位准确、信息反馈速度快，配有应急手动开启机构。控制系统中伺服电机以恒扭力输出保证门体每日千次以上的启闭次数。发生停电或设备故障时，启用手动功能，保障产品正常使用及安全性能。
- 9、抗风强度：门体运行导向系统中门帘导向部件、门帘、导轨配合紧密，材料耐磨性能强，保证了整体的抗风能力，可国标抗风等级9级。
- 10、安全装置：门体两侧安装一对红外对射装置（奥托尼克斯），在门体下降过程中红外对射感应到障碍物后，会给控制系统反馈信号，使门体自动开启到开门位置，起到实时防护作用。

11、开启控制：门体旁边控制箱上按键进行门帘的升降；可选控制：雷达、地磁环感应、蓝牙射频、遥控感应、拉绳开关等多种控制方式。免维护涡轮蜗杆结构设计，具有较大的启动力矩，运行噪音低，振动小、内部设有过热保护功能，机械式双限位装置、小巧。快速离合装置可以保证紧急状态下滑升系统的滑升门系列LP保护等级为54。