

GPM48高速钢的耐高温特性

产品名称	GPM48高速钢的耐高温特性
公司名称	上海嘉棕特殊钢有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区永丰街道玉树路269号5号楼33127室（注册地址）
联系电话	02167768265 13917960978

产品详情

GPM48高速钢是一种特殊工具钢，主要应用于模具制造领域。具体而言，它可用于锻造、注塑和压铸等模具制造过程。模具在机械制造、电子仪器、电机、电器和其他工业领域中广泛用于制造零部件。以下是关于GPM48高速钢特性与应用的总结：

台湾Geruk生产GPM48粉末高速钢标准NF

GPM48化学成分:

碳 C : 1.42

铬 Cr : 4.20

钼 Mo:3.60

钨 W:8.80

钴 Co : 11.00

钒 V : 3.40

硬度(HB) :

软退火 : 300;冷轧或拉拔 : 350;

GPM48特性与应用：高合号，用于特殊工具。

特性：GPM48高速钢具有较高的硬度和耐磨性，能够承受高压力和重复冲击，延长模具的使用寿命。

应用：GPM48高速钢主要用于制造各种类型的模具，如锻造模具、注塑模具和压铸模具等。它在制造业中发挥关键作用，用于生产各种零部件和产品。