

德阳空调室外机降噪隔声屏障隔音围挡销售安装厂家

产品名称	德阳空调室外机降噪隔声屏障隔音围挡销售安装厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	158.00/平方米
规格参数	产品名称:空调外机隔音围挡 产品作用:隔声降噪 规格:按需生产
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

产品详情

四川德阳厂区工业空调外机噪音厂家，空调外机降噪隔音围挡，隔音屏障销售，设计，安装厂家，鼓风机。变压器，空调外机，冷却塔，压缩机，柴油发电机组等各种机器设备降噪均可安装此款隔音声屏障产品。

金属声屏障的材质：镀锌板、铝板、彩钢板、浸塑板等。

金属板的厚度：0.6mm、0.7mm、0.8mm、1.0mm(可根据客户要求定做)

成型厚度：50cm、60cm、80cm、100cm等(可根据客户要求定做)

中央空调外机隔音墙隔音板

工地隔音墙

隔音板是一种作用于隔音效果的板块。有建筑物隔音与构筑物隔音分类。隔音板并不是所有频率的声音

都能阻隔，物体都有固有共振频率，接近物体共振频率的声音，隔音板的隔音降低。

隔音板有隔空气声与振动声的区别。空气声隔音板，即阻隔的是在空气中传播的声音的板材。振动声隔音板即阻隔的是在刚性构件（如钢筋混凝土整体式房屋）中传播的声音的板材和系统。我公司生产公路隔音屏障 高速隔音屏障 铁路隔音屏障 空调机组隔音屏障 冷却塔隔音屏障。声屏障立柱位置后，根据防撞墙**部的尺寸制作底座。底座是声屏障安装的基础。其次，在防撞墙上钻孔，将底座套在防撞墙上后用四根M24螺栓固定。再次，将制作好的H型钢立柱焊接在底座的**部，焊接须满足相关规范要求。安装吸音板、隔音板等声屏障构件

隔音屏，又称声屏障，是一种降噪工具，其运用原理是通过传播途径减少噪音的产生。声音在传输过程中，遇到遮挡物，会影响声波的传递;而且隔音屏，除了阻挡，它内部有吸引材料，可吸收很多声波。隔音屏主要由基础、立柱和隔音屏板几部分组成。基础是声屏障的主要承载力结构，它可以单独设计也可在道路设计时一并设计在道路附属设施(如防撞墙与硬路肩等)上;立柱是声屏障的主要受力构件，它可以通过预埋螺栓、植筋与焊接等方法，将立柱上的底法兰与基础连接牢靠，以达到整个声屏障的受力要求，声屏障立板是声屏障起降噪效果的较主要部件，它可以通过**高强度弹簧与螺栓及角钢等方法将其固定于立柱槽口内，形成声屏障。同时屏立板设计的好与坏、形式及材质的好与坏将直接影响到整个声屏障的降噪效果、景观效果、使用寿命、防腐蚀能力及安全可靠性能诸多因素。