

# 合肥西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

产品名称	合肥西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:全系列 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	157****1077 157****1077

## 产品详情

合肥西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

外部输入电路中，各输入端可以接常开点或是常闭点，也可以接触点组成的串并联电路。PLC不能识别外部电路的结构和触点类型，只能识别外部电路的通断。

（4）时间继电器的处理控制异步电动机正反转的交流接触器如果同时动作，将会造成三相电源短路。为了防止出现这样的事故，应在PLC外部设置硬件互锁电路。

（7）外部负载的额定电压

PLC双向晶闸管输出模块一般只能驱动额定电压AC 220 V的负载，如果系统原顺转移是一种条件，当此条件成立，称为转移使能。当前转移如果能使“步”发生转移，则称为触发。一个转移能够触发必须满足：步为活动步及转移使能。转移条件是指使系统从一个步向另一个步转移的必要条件，通常用文字、逻辑语言及符号来表示。

### 3.功能图的构成规则

控制系统功能图的绘制必须满足以下规则。

- 1) 步与步不能相连，必须用转移分开。
- 2) 转移与转移不能相连，必须用步分开。
- 3) 步与转移、转移与步间的连接采用有向线段。从上向

浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务！

合肥西门子PROFIBUS通讯电缆6XV1830-0EH10

段从下往上画时，必须画上箭头，以表示方向。

4) 一个功能图至少要有有一个初始步。

这里以某冲压机控制为例来说明顺序功能图的使用。冲压机的初始位置是冲头抬起，处于高位；当操作者按启动按钮时，冲头向工件冲击；当冲头到低位置时，触动低位行程开关，然后冲头抬起，回到高位，触动高位行程开关，停止运行序控制指令（简称顺控指令）是PLC生产厂家为用户提供的可使功能图编程简单化和规范化的指令。顺序控制指令可将顺序功能图转换成梯形图程序，顺序功能图是设计梯形图程序的基础。

#### 4.3.1 顺序功能图

顺序功能图（Sequential Function Chart,SFC）又称为功能流程图或功能图，它是描述控C

通过对这3种程序设计方法的讲述可以看出编制梯形图的这几种方法各有特点，如下所述。

1) 采用经验法设计梯形图是直接输入信号控制输出信号，

除了有延时动作的触点外，时间继电器还有在线圈通电瞬间接通的瞬动触点。在梯形图中，可以在定时器的线圈两端并联储器位的线圈，它的触点相当于定时器的瞬动触点。

#### (5) 设置中间单元

在梯形图中，若多个线圈都受某一触点串并联电路的控制。为了简化电