

佳工环保 除尘器滤筒 日照滤筒除尘器

产品名称	佳工环保 除尘器滤筒 日照滤筒除尘器
公司名称	山东佳工环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市高新区北京路与山海三路交汇处西100米路北
联系电话	17606338727 17606338727

产品详情

滤筒除尘器的特点及应用：

1.滤筒除尘器的组成与原理：

滤筒除尘器的组成：

环保生产的滤筒除尘器主要由箱体、过滤系统和清灰系统构成。

箱体即是指滤筒除尘器的壳体；过滤系统由滤筒组成，滤筒由PTFE聚酯覆膜滤纸进行压褶组成，使其增大过滤面积，较大的过滤面积也是滤筒突出的特点之一；清灰系统主要用于滤筒除尘器使用中的清灰处理。

滤筒除尘器的工作原理：

在动力系统作用下，含尘气流通过入口进入滤筒除尘器内部，气流均匀通过滤筒，大颗粒粉尘由于重力作用直接沉降到集灰槽内，细小颗粒物则随后均匀吸附在滤筒表面，随着时间的推移烟尘也越积越多，通过脉冲控制仪设定的间隔时间定期对滤筒进行脉冲清灰，进而保证了滤筒除尘器的稳定运行。

滤筒除尘器，滤筒式除尘器的过滤元件是滤筒。滤筒的构造分为顶盖、金属框架、褶形滤料和底座等四部分。滤筒是用设计长度的滤料折叠成褶，首尾黏合成筒，滤筒除尘器生产厂家，筒的内外用金属框架支撑，上、下用顶盖和底座固定。顶盖有固定螺栓及垫圈。滤筒除尘器的滤筒制作时，滤筒的上下端盖、护网的粘接应可靠，不应有脱胶、漏胶和流挂等缺陷；滤筒上的金属件应满足防锈要求；滤筒外表面应无明显伤痕、磕碰、拉毛和毛刺等缺陷。

滤筒的喷吹清灰按需要可配用诱导喷嘴或文氏管等喷吹装置，滤筒内侧应加防护网，当选用D2320mm，

滤筒除尘器原理，H21200mm滤筒时，宜配用诱导喷嘴。

滤筒成品体积与滤筒除尘器体积关系很大。

使用滤筒除尘器，往往对滤筒除尘器提出以下要求

除尘器总高和进出口距离(宽)；

滤筒总高和直径；

滤筒总质量；

出气口连接方式及尺寸；

过滤精度等一系列与过滤特性相关的性能要求

除尘效果监测

这点非常重要的。我们在滤筒除尘器工作运行后要经常性的观察设备运行收尘效果的，当发现烟囱有“青烟”冒出时，日照滤筒除尘器，则说明滤筒除尘器有除尘滤筒破损或松动了，除尘器滤筒，需要及时排查。

工作时风机监测

风机为滤筒除尘器提供风量，粉尘要经过管道，经过除尘设备除尘，靠的是风机提供动能。所以当风机在运行时出现异响（特指磨蹭声，不正常的声音升高），应立即关闭风机，关停滤筒除尘器，及时检查、修理。风机应定期检查加油处机油是否在刻线位置，若低于刻线位置，应加注46#机械油；风机严禁在断油情况下运转。

佳工环保(图)-除尘器滤筒-日照滤筒除尘器由山东佳工环保科技股份有限公司提供。山东佳工环保科技股份有限公司为客户提供“滤筒除尘器,焊烟净化,焊烟除尘,焊接车间除尘,激光切割除尘”等业务，公司拥有“滤筒除尘器,焊烟净化,焊烟除尘,焊接车间除尘,激光切割除尘”等品牌，专注于除尘设备等行业。，在山东省日照市高新区北京路与山海三路交汇处西100米路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：刘先生。