

# 城市高架桥铝板声屏障泡沫铝声屏障隔音屏制造厂家

产品名称	城市高架桥铝板声屏障泡沫铝声屏障隔音屏制造厂家
公司名称	四川钿汇鑫金属制品有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	产品名称:高架桥铝板声屏障 适用场所:城市高架桥梁 作用:降噪
公司地址	成都市金牛区金府路799号1栋1单元25层15号
联系电话	13730835885 13730835885

## 产品详情

成都高架桥铝板声屏障，泡沫铝声屏障隔音屏，高架桥圆孔声屏障，百叶孔声屏障，金属亚克力声屏障等均可生产。高架桥隔声屏障这种声源不能用线性声源处理周边的有声反射面。由于反射面反射的噪音与声屏障不接触，声屏障的噪音降低效果大幅度降低。声屏障具有靠近噪声源、组织工程方便、相关面小、经济性好等特点。这不仅给国家带来惨重的损失，对城市景观也起着破坏性的作用。太阳能采集与声屏障相结合，可以充分利用声屏障的面积，达到综合利用的目的。

泡沫铝吸声板可以喷涂成各种颜色，而吸声性能不受影响，可以大丰富声屏障景观。泡沫铝吸声板和玻璃一样可以水洗，并可以通过自然下雨达到自洁，不会影响声学性能；一旦积灰，不影响声学性能，反而会提高高频吸声性能。泡沫铝具有金属相应的防火性、耐候性、耐腐蚀性、抗老化性，设计使用寿命20年。泡沫铝吸声板具有良好的防炫特性。泡沫铝声屏障现已在国内普遍应用

## 铝纤

铝板吸声针孔复合吸声铝板产品特点：质轻无污染，防眩、抗老化、抗冲击、抗冻融、吸声系数稳定，耐潮湿、耐腐化、易弯易加工、易运输，拆装维护方便，性价比合理，并可喷涂各种颜色。针孔复声铝板技术参数：1、降噪系数：75MM空腔时NRC 0.70；2、隔声量：30dB；3、人工加速耐候性(250h):

无粉化；4、耐盐雾腐蚀性：酸性1000h，外观评级10级，无点蚀、起泡、剥落等腐蚀现象；5、抗拉荷载：1305N；6、防火等级：A级不燃

泡沫铝泡沫铝是由在纯铝或铝合金中加入添加剂后，经过发泡工艺而成，同时兼有金属和气泡特征，属于新型的多孔性吸声材料。泡沫铝吸声板和铝纤维板都直接暴露于大气不需要护面穿孔板和填充物等，安装方便。泡沫铝声屏障具有稳定的吸声性能，平均吸声系数大于0.64，降噪系数NRC0.75左右，对于中低频为主的交通噪声吸声性能，其他一些常用吸声材料，且在雨中和粉尘后，吸声系数不会改变，符合道路声屏障声学要求。