

气动高真空蝶阀GIQ

产品名称	气动高真空蝶阀GIQ
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	驱动方式:气动 型号:GIQ
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

气动高真空蝶阀概述：

GIQ气动高真空蝶阀是指工作压力低于标准大气压，形成一定真空的阀门，是真空系统中用来调节气流量、切断和接通管路的元件，一般用于控*空气和非腐蚀性气体。气动真空蝶阀的阀板采用夹紧结构，把阀板的密封圈夹紧，泄露量为零，除了能用在真空状态下,也能在低压状态下使用。气动真空蝶阀以压缩空气为动力，带动碟板旋转来作启闭运动，从而达到对管路气流的接通或切断，分为双作用和单作用，单作用具有弹簧复位的作用，可在故障时自动复位。

气动高真空蝶阀特点：

- 1、轴承采用自润滑轴承，摩擦阻力小。
- 2、不必从管路上拆卸阀门即可更换蝶板密封圈。
- 3、该阀能对介质双向截止，实现可靠的密封，双向零泄漏。
- 4、轴封采用具有自动补偿的特殊结构，隔断外界大气与管道的连通，从而保证管道的真空度。

气动高真空蝶阀技术参数：

适用范围(Pa)

漏气率 (Pa.L/S)

驱动形式

介质温度()	
法兰标准	
安装位置	
作用形式	

开关型 (开关 两位控*)
调节型 (4-20 mA信号调节 流量大小)

气动高真空蝶阀执行机构：

执行器型号	GT、 AT、
供气压力	0.4 ~ 0.7M
气源接口	G1/4"、 G
环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用执
可选附件	定位器、

