

娄底电梯厂家,娄底客货梯,娄底观光电梯

产品名称	娄底电梯厂家,娄底客货梯,娄底观光电梯
公司名称	江西恒发电梯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省赣州市石城县古樟工业园区
联系电话	0797-5711000 15070736290

产品详情

优越性能

平层精确、运行高效:32位微机绝对值传感系统，信息处理快速，启动时无需进行自学习，数据经协处理器直接传送至主控制器，提供轿厢的精确位置，在保证几乎为零误差的平层精确度的同时提高运行效率。

理想的运行舒适感:多微机联合控制，能预先计算出减速距离，预先设置运行曲线，在高质量矢量型变频器的驱动下，运行舒适性近乎完美。

可靠性高:采用微电子集成技术的32位工业级微处理器，结构紧凑，超强的抗干扰设计使控制系统不受环境的干扰和影响，故障率低、可靠性高。

预防性维保的实现:内置远程监控系统接口，可对电梯进行远程监控、诊断及数据传送，且拥有故障自诊断及故障存储功能，真正实现"从面向时间到面向需要"的维保新概念。

(1) 我公司可供应400、630、800、1000、1250公斤的乘客电梯，具体参数如下：tkj400-jx

井道尺寸：1600×1900，轿厢尺寸：1000*1100，净开门：700*2100 tkj630-jx

井道尺寸：20001×900，轿厢尺寸：1400*1000，净开门：800*2100 tkj800-jx

井道尺寸：20002×050，轿厢尺寸：1400*1350，净开门：800*2100 tkj1000-jx

井道尺寸：22002×200，轿厢尺寸：1600*1400，净开门：900*2100 tkj1250-jx

井道尺寸：23002*400，轿厢尺寸：1700*1600，净开门：1000*2100

(2) 我公司可供应1000、2000、3000、5000千克（公斤）的载货电梯，具体参数如下：

thj1000-jx 井道尺寸：2400*2400 轿厢尺寸：1500*1500 净开门：1200*2200 thj2000-jx

井道尺寸：2900*2900 轿厢尺寸：1800*2200 净开门：1500*2200 thj3000-jx 井道尺寸：3200*3200

轿厢尺寸：2000*2700 净开门：1600*2200 thj5000-jx 井道尺寸：4200*4160 轿箱尺寸：2500*3600

净开门：2500*2200 (3) 我公司可供应3t/5t/10t/20t及以下起重量限制器，具体参数如下：

型号 承压体

规格 hxz-3000

34*34*160	3吨及以下	hxz-10t
38*38*180	5吨及以下	hxz-20t
40*40*240	10吨及以下	hxz-20t
50*50*260	20吨及以下	

(4) 我司可供应1000千克及以下的升降机，具体参数如下：

型号	轿厢：宽 深 高	井道：宽 深	机房：高
jsh1000	1700*1750*2000	2300*2250	2000
jsh1000	1800*2000*2000	2400*2500	2000
jsh1000	2100*1800*2000	2600*2300	2000

(5) 我公司可供应以下型号的起重机：通用桥式起重机：qk20/5-35.5

电动葫芦桥式起重机：lh16-22.5 电动单梁起重机：ld10-16.5

电动单梁悬挂起重机：lx5-10.5 通用门式起重机：mg20-31.5

电动葫芦门式起重机：mh10-22.5 配件：起重量限制器及其它 售后服务内容：

1、 我公司提供自电梯设备验收检验合格之日起12个月的产品制造质量保证。

2、 在产品制造质量保证期内，我公司负责免费调换损坏之零件（用户不遵守产品正常保管与使用规则造成的结果除外）。

如果我公司提供安装项目，则提供下列服务：

1、 我公司提供自电梯设备验收检验合格之日起12个月的免费维修保养服务。

2、 免费维保期内服务内容（在当地提供服务）：

、 每月两次例行保养。

、 定期向甲方通报设备运行情况，随时提供咨询服务。