

DN1000防瓦斯逆流铁质风筒 穿墙防突出过墙铁风筒 弯头装置

产品名称	DN1000防瓦斯逆流铁质风筒 穿墙防突出过墙铁风筒 弯头装置
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1080.00/件
规格参数	是否支持加工定制:是 功能:防逆流 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

岳通机械,防瓦斯逆流铁质风筒,防逆流铁风筒,防突铁风筒,铁风筒弯头,防逆流穿墙铁风筒用于煤矿井下,防止井下突出产生瓦斯逆流的一种安全防护装置;目前为防止发生可燃混气体、瓦斯逆流,矿井下巷道除了在进风侧设置阻风的无压平衡风门以外,还应考虑局部通风机送风铁风筒穿过墙体处的防逆流设施。矿用铁风筒防逆流装置采用钢质结构,坚固耐用,安全可靠的优势。铁风筒防逆流装置是运用于煤矿矿井下,防止井下突起供风系统中,防逆流铁风筒防止瓦斯逆流的一成,矿井下铁风筒在局部通风机工作通风时,铁风筒防逆流装置内的防逆流止隔板受风压下影响打开状态,

铁质风筒厂家主营:3mm铁皮风筒、2mm铁皮风筒、900带防逆流风门风筒、防逆流铁质风筒、防突铁质风筒、穿墙铁风筒,3mm不锈钢风筒、2mm不锈钢风筒,直径有600、700、800、900、9500、1000等规格,尺寸都可以根据使用方的具体要求或者技术规格书全尺寸订制,可咨询厂家。156-5009-5758。

直径1000mm的矿用铁制风筒技术要求及应用

一、主要技术参数

- 1.规格型号为:直径1000mm,长度为1000mm。
- 2.风筒铁皮厚度为3mm,两侧边缘处各焊接2个钢圈卡槽,钢圈直径8mm,卡槽间距100mm,与风筒接口器配套。
- 3.风筒上部需焊接2个牢固吊环,便于装卸吊挂。4.风筒表面和内部均喷灰色磁漆。|
- 5.风筒表面一侧用白色漆喷风筒规格型号,大小适宜美观。

6.风筒表面和内部接口处焊接要严密，打磨要光滑，不得出现漏风现象。