矿用弧形正反气动风门 纯气控连锁减压风门 行车双向调节行人

产品名称	矿用弧形正反气动风门 纯气控连锁减压风门 行车双向调节行人
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1980.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西50 0米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

矿用弧形减压风门,正反气动风门,气控连锁正反风门,气控连锁减压风门,双向行车正反风门,矿用全气控安全连锁减压风门/煤矿纯气动全伺服联锁减压风门是有一套矿用减压风门门体和一套风门纯气动控制装置或升级后两道矿用无压风门或两组煤矿联锁减压风门能完全互锁(闭锁)的风门纯气控系统组成,矿用全气控安全联锁减压风门/煤矿纯气动全伺服连锁减压风门,矿用全气控连锁减压风门一套由8个门扇、4个气控箱、4盘外径为8毫米的气管、8条气缸(有时门扇横截面过大、巷道里的风压也比较大的时候,还需要增加2个小型气缸用于门扇减压)、2组顶箱、4件立框和4条门槛组成,生产的矿用气动全伺服安全连锁减压风门的门体比较重,矿用全气控安全连锁减压风门。

矿用减压风门就像是一个大箱子,也可比喻成一部对开门电梯,通过这个"箱体"缓冲巷道内风压,起到调压减压的作用。

风门门体采用钢结构矩管或方管为骨架、外覆2mm钢板成形,制作风门的方管、铁板等原材料为国标产品,以保证风门的牢固性和耐用性。一道门有四个透视窗,正风门两个,反风门两个。