

FTC自控相变节能材料报价电话

产品名称	FTC自控相变节能材料报价电话
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	13.00/袋
规格参数	品牌:华骏 型号:齐全 产地:大城
公司地址	大城金地工业区
联系电话	0316-5960599 18831611518

产品详情

华骏，是一个建筑保温材料的供应平台，拥有产品加工、销售代理、项目咨询、工艺技术等多项服务，是河北省企业、建筑保温咨询协会等会员单位。河北华骏公司泡沫玻璃制品有限公司成立几十年，专注于建筑保温材料的生产与销售，公司坐落于国内大的生产保温材料基地——河北大城。

产品性能:

干表观密度 (kg/m ³)	300	导热系数 (W/m ² K)	0.065
湿表观密度 (kg/m ³)	680	线性收缩率 (%)	0.3
抗压强度 (MPa)	0.30	抗拉强度 (MPa)	0.15
粘结强度 (MPa)	0.1	软化系数	0.60
凝结时间初凝	1.0	终凝	2.0
蓄热系数 (w/m ² .k)	0.9		

施工工艺:

将需要保温的墙体清扫干净

将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。

根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温浆料布点，每平方米不得少于一个。

涂抹保温层分2 - 3遍完成。一遍要求尽力压实，使其与墙体粘结牢固，并尽力做厚。待自然养护干燥3 - 4个小时后涂抹2 - 3遍，并找平压光。

滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内。

保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网（外墙内保温可不用网格布）

华骏公司成立多年，专注于建筑保温材料的生产与销售，拥有雄厚的技术力量及进口的智能化生产设备，加上交通便利、地理优势、政府支持等三大优势在保温建材市场属于佼佼者。以优惠的价格以及优质的产品站稳了市场，并参与了国家多项重大工程的保温材料服务。