

比例积分电动三通分流阀

产品名称	比例积分电动三通分流阀
公司名称	上海上九阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	材质:铸钢 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	021-37569138 17721155206

产品详情

电动三通调节阀可用于调节两股液体的混合比例及流量并能截止的三通式多功能混流阀，其阀利用两对矩形截面相对运动形成的过流孔截面积的改变达到任意调节流量及比例的较佳方式。即调节流量时，比例可保持不变；调节比例时，流量也可以不变。本阀还可以作为普通的过流截止阀使用，具有一阀多用的功能，结构合理，制造方便，同一般过流截止阀相比，具有体积小，重量轻，便于调节的特点，且应用范围广泛，具有较好的节水功能。电动阀门电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门，从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分，上半部分为电动执行器，下半部分为阀门。电动阀分两种，一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用，实现阀门90度以内旋控制管道流体通断；另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用，实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较*的设备上配套使用。电动阀工作原理:在执行器的作用下，阀杆带动阀瓣做上升或下降运动，改变阀瓣与阀座间的流通面积，以便调节并控制介质的流量。执行器工作原理:驱动器是由可逆同步马达驱动，并带磁性离合器。马达通过马达转子与离合器所产生的磁性作用，能在停顿的情况下产生稳定的扭力。故此当马达设有电流通过时能稳定地停顿在任何一点，当阀门全开或全关时磁离合器分离，停止调节。驱动器的递增式或比例式控制器所发讯号能使马达顺时转动或逆时转动。

进口电动三通混流阀参数：

公称口径：DN25-DN600公称压力：1.0Mpa-2.5Mpa适用温度：-20 ~ 150 适用介质：水、油、蒸汽阀
体材质：铸钢、碳钢、不锈钢连接方式：法兰连接

进口电动三通混流阀特性：

执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻；选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能；适合多种控制信号：增量(浮点)、电压(0~10V)、电流(4~20mA)；具有0~10V或4~20mA反馈信号(选配)；功耗低、输出力大、噪音小；其构造符合IEC。

进口电动三通混流阀尺寸：

主要连接外形和尺寸

单位：mm

通径	65	80	100	125	150
L	290	310	350	400	480
行程	45	45	45	45	45
压差KPa	400	400	300	200	100